

TABULKA MÍSTNOSTÍ				
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha	Ozn.
101	ZÁDVEŘÍ	4,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1
102	WC S UMYVADLEM	2,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1
103	CHODBA	8,83	LAMINÁTOVÁ KRYTINA	P2
104	LOŽNICE	13,08	LAMINÁTOVÁ KRYTINA	P2
105	POKOJ I.	13,2	LAMINÁTOVÁ KRYTINA	P2
106	KOUPELNA+WC	4,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1
107	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1
108	POKOJ II.	9,9	LAMINÁTOVÁ KRYTINA	P2
109	OBÝVACÍ POKOJ+KK	37,18	LAMINÁTOVÁ KRYTINA	P2


Celková plocha [m²]: 95,96

POZNÁMKA – PŘEKLDY

- PŘEKLDY NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY V NOSNÉ STĚNĚ JSOU TYPOVÉ; PORFIX
- PŘEKLD NAD OKENNÍM OTVOREM V OBVODOVÉ STĚNĚ JE TYPOVÝ; PORFIX – U PROFIL
- PŘEKLDY NAD DVEŘNÍMI OTVORY VE VNITŘNÍ NENOSNÉ STĚNĚ JSOU TYPOVÉ; PORFIX

POZNÁMKY:

- ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU – RD: 119,70 m²
- PŮDORYSNÁ PLOCHA STŘECHY – RD: 145,64 m²
- KRBOVÁ VLOŽKA O VÝKONU 3–9 kW
- SPOTŘEBA PALIVA 2,00 kg/hod
- ÚČINNOST MIN. 80,0 %



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- BETONOVÝ LEHČENÝ KOMÍN BLK 40–31 (400x400 mm; Ø180)
- OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA – PORFIX; P2–440 – TL. 300 mm
- VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA – PORFIX; P2–500 – TL. 150 mm
- VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA – PORFIX; P2–500 – TL. 100 mm
- OBESTAVBA KRB. VLOŽKY, TR. REAKCE NA OHEŇ A1 – TL. 100 mm, 50 mm
- FASÁDNÍ POLYSTYRENOVÁ DESKA EPS 70 F tl. 140 mm

POZNÁMKA – PODHLEDY:

- VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE SDK PODHLED SVĚŠEN NA S.V. 2550 mm

POZNÁMKA:

- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ D.1.1.a2
- VÝPIS DVEŘÍ A OKEN VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a1
- KÓTOVÁNÍ OTVORŮ ZNÁZORŇUJE VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKA – ZDIVO:

PRO SVISLÉ ZDIVO BUDE POUŽIT KOMPLETNÍ SYSTÉM PORFIX BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE. VAZBA ROHŮ A OŠTĚNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENO PŘESNĚ TAK, JAK PŘEDEPISUJE VÝROBCE PORFIX

přesah tvořen dřevěnými palubkami tl. 14 mm