



LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ MURIVO KERAMICKÉ
- OBVODOVÉ MURIVO PLYNOSILIKÁTOV
- DELIACE PRIEČKY KERAMICKÉ
- DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP
- ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA
- KONŠTRUKCIA Z PROSTÉHO BETÓNU
- TEPELNÁ ISOLÁCIA - MINERÁLNA
- TEPELNÁ ISOLÁCIA - EPS
- TEPELNÁ ISOLÁCIA XPS
- RASTLÝ TERÉN
- ZEMINA NASYPANÁ
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSY

LEGENDA POLOŽIEK

- SX - PODHLADY
- OX - OKNA
- DX - DVERE
- TX - TERASA
- FX - FASÁDA
- PRI - HLINÍKOVÝ PRÍSTREŠOK

LEGENDA SKLADBY STRECHY

- ST1
 - KERAMICKÁ KRYTINA
 - DREVENÉ DEBNENIE HR. 20 mm S MEDZERAMI 20mm
 - KONTRALATY 50/50mm
 - POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - EXISTUJÚCA LEPENKA
 - DOSKY NA ZRAZ
 - KROKVY 120/140 EXISTUJÚCE
 - POLYSTYRÉN EXISTUJÚCI 50mm
 - + NOBASIL EXISTUJÚCI 100mm
 - PAROZÁBRANA (NAPR. ISOVER VARIO KM DUPLEX UV)
 - DEBNENIE
 - NOSNÝ ROŠT Z CD PROFILU + SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY (RB - IZBY, CHODBA), RBI - KÚPEĽNA,WC)

- ST2
 - KERAMICKÁ KRYTINA
 - DREVENÉ DEBNENIE HR. 20 mm S MEDZERAMI 20mm
 - KONTRALATY 50/50mm
 - KROKVY 120/140 EXISTUJÚCE

LEGENDA SKLADBY TERÁS

- T1
 - TERASOVÁ DOSKA 25mm
 - PODKONŠTRUKČNÝ HRANOL 70mm
 - PLASTOVÝ TERČ cca 150-205mm
 - BETÓNOVE PODKONŠTR. PLATNE 50mm
 - ŠTRK 150mm
 - ZHUTNENÁ PŮVODNÁ ZEMINA

- T2
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 2-5, 4-8 mm, 40 mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FRAKCIE 16-32 mm, 300 mm
 - GEOTEXTÍLIA
 - ZHUTNENÁ PŮVODNÁ ZEMINA

LEGENDA SKLADBY PODLÁH

- P1
 - BETÓNOVÝ POTER 50mm
 - PENETRAČNÝ NÁTER + 1x SKLOBIT 40 M. (HYDROIZ.)
 - PODKLADNÝ BETÓN C20/25 150mm
 - + OCELOVÁ KARI SIET' (Ø8/8-150/150mm)
 - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSY 45 MPa 150mm
 - ZHUTNENÁ PŮVODNÁ ZEMINA

- P2
 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA + PODLOŽKA NA VYK. 15mm
 - NIV. POTER (V PRÍP. NEROVNOSTÍ POTERU) 2-5mm
 - CEMENTOVÝ POTER S TEPLOVODNÝM PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM 65mm
 - PE FÓLIA 1mm
 - ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm
 - 2x BITAGIT EXISTUJÚCE - V PRÍP. POŠKODENIA NAHRADIŤ
 - PODKLADNÝ BETÓN EXISTUJÚCI 150mm
 - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSY EXISTUJÚCI 150mm
 - ZHUTNENÁ PŮVODNÁ ZEMINA

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 15mm
- NIV. POTER (V PRÍP. NEROVNOSTÍ POTERU) 2-5mm
- CEMENTOVÝ POTER S TEPL. PODL. VYK. 65mm
- PE FÓLIA 1mm
- ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm
- 2x BITAGIT EXISTUJÚCE - V PRÍP. POŠKODENIA NAHRADIŤ
- PODKLADNÝ BETÓN EXISTUJÚCI 150mm
- ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSY EXISTUJÚCI 150mm
- ZHUTNENÁ PŮVODNÁ ZEMINA

- P4
 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA + PODLOŽKA NA . VYK. 15mm
 - NIV. POTER (V PRÍPADE NEROVNOSTÍ POTERU) 2-5mm
 - CEMENTOVÝ POTER S TEP. POD. VYK. 65mm
 - PE FÓLIA 1mm
 - ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm
 - KERAMICKÝ STROP EXISTUJÚCI 200mm

- P5
 - KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 15mm
 - CEMENTOVÝ POTER 65mm
 - PE FÓLIA 1mm
 - ISOVER EPS FLOOR 4000 80mm
 - 2x BITAGIT EXISTUJÚCE - V PRÍP. POŠKODENIA NAHRADIŤ
 - PODKLADNÝ BETÓN EXISTUJÚCI 150mm
 - ŠTRKOPIESKOVÝ NÁSY EXISTUJÚCI 150mm
 - ZHUTNENÁ PŮVODNÁ ZEMINA

- P6
 - KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 15mm
 - ŽELEZOBET. SCHODISKO EXISTUJÚCE 130mm

- P7
 - LAMINÁTOVÁ PODLAHA + PODLOŽKA NA VYK. 15mm
 - NIV. POTER (V PRÍPADE NEROVNOSTÍ POTERU) 2-5mm
 - CEMENTOVÝ POTER S TEPLOVODNÝM PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM 65mm
 - PE FÓLIA
 - KROČAJOVÁ ISOLÁCIA NAPR. ISOVER T-N 40 mm
 - KERAMICKÝ STROP EXISTUJÚCI 200mm
 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA JEMNOZRNNÁ 20mm

- P8
 - KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 15mm
 - NIV. POTER (V PRÍPADE NEROVNOSTÍ POTERU) 2-5mm
 - CEMENTOVÝ POTER S TEPLOVODNÝM PODLAHOVÝM VYKUROVANÍM 65mm
 - PE FÓLIA
 - KROČAJOVÁ ISOLÁCIA NAPR. ISOVER T-N 40 mm
 - KERAMICKÝ STROP EXISTUJÚCI 200mm
 - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA JEMNOZRNNÁ 20mm

- P9
 - KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 15mm
 - PODLAHOVÝ PRVOK FERMACELL AE22 12,5mm
 - VOŠTINOVÝ ZÁSYP FERMACELL (DO VOŠTINY)
 - PODLAHOVÁ VOŠTINA FERMACELL 30mm
 - IZOLAČNÁ FÓLIA
 - DREVENÝ ZÁKLUP 20mm
 - DREVENÉ TRÁMY + SDK STROP, PRIZNANÉ TRÁMY 150mm

Poznámka:

- Pri všetkých prácach a postupoch dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebného materiálu

- Dažďové zvody budú zaistené do vsaku na pozemku investora

- Skoordinovať osadenie jednotlivých rozvodov vnútorných inštalácií

- Pred začatím betónovania vencov, prievlakov a monolitických prvkov, je potrebné zamerať a vynechať otvory pre prechody a prestupy potrubí cez stavebné konštrukcie

- Všetky vodorovné a zvislé nosné konštrukcie vyhotoviť podľa projektu časti statiky

- Všetky rozmery je nutné preveriť na stavbe, v prípade nezrovnalostí konzultovať s architektom alebo investorom.

- Steny v sprchovom kúte a pri vani budú pod obkladom opatrené tekutou hydroizoláciou do výšky 2,1m

- Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je správná správa, technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy

- Základové konštrukcie založiť do nezamrznej hĺbky

- Vo výkrese nie sú vyznačené stavebné úpravy - prestupy, prieryzy, drážky a pod., tieto zrealizovať podľa projektov zdravotníka, vykurovanie , elektroinštalácie po konzultácii so statikom.

- pred betónážou základov a zabetónovaním podkladného betónu je potrebné uložiť všetky ležaté rozvody, prípojky a prestupy podľa projektov jednotlivých profesií

- Všetky spoje samostatných častí stavby je potrebné dôkladne izolovať v miestach spojov hydroizolácií a parotesných fólií, ako aj doizolovať vynechané miesta tepelnej izolácie.

- Projektant nezodpovedá za škody spôsobené iným použitím dokumentácie než k účelu, na ktorý bola určená tj. stavebné povolenie !

NÁZOV PROJEKTU:	RODINNÝ DOM ĽUBEĽA - OBNOVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY		
MIESTO STAVBY:	ĽUBEĽA 18		
ČÍSLO PARCELY:	208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, k.ú. Zemianska Ľubefa, Okres Liptovský Mikuláš		
INVESTOR:	Mráziková Martina r. Mráziková Mateja Linčovského 1060/12 Liptovský Mikuláš - Okoličné 031 04		
GENERÁLNY PROJEKTANT:	Ing. arch. René Majerník Pobrežná 447/6 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 04	rene@mararchitekti.sk 0907 800 924	
AUTOR PROJEKTU:	Ing.arch. René Majerník, Ing.arch. Angelika Majerníková		
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
PROJEKTANT PROFESIE:	Ing. arch. René Majerník Pobrežná 447/6 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 031 04 Autorizovaný architekt 2648AA	rene@mararchitekti.sk 0907 800 924 IČO: 51161966	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. René Majerník		
PROJEKTANTI:	Ing. arch. René Majerník Ing. arch. Angelika Majerníková		
DÁTUM:	03/2024		
ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	STAVEBNÁ ČASŤ	POČET A4 4x4	Č.VÝKRESU 14
VÝKRES:	NOVÝ STAV REZ B-B´	MIERKA 1:50	