

RD Hönig								
Oblast podpory A - ZATEPLENÍ								
Podoblast podpory	Typ konstrukce dle NZÚ	Typ konstrukce dle ČSN 73 0540-2:2011	Koeficient k*	Kč/m ²	Plocha [m ²]	mezisoučet	Izolant**	Poznámka
Díličí (A.0, A.1)	Obvodové stěny, střechy, stropy, p	Obvodová stěna	1,1	600	145,6	96 116 Kč	šedý polystyren GW tl. 140 mm lambda= max. 0,032, nebo bílý EPS 70F tl. 180 mm lambda= max. 0,039	
	Obvodové stěny, střechy, stropy, p	Strop (podlaha) nad garáží	1,1	600	33,4	22 024 Kč	EPS 70F tl. 100 mm, lambda= 0,039	
	Externí stavební otvor	Okna	1,1	2200		0 Kč	Dar= max. 0,02	
Součet opatření pro oblast A***:						118 140 Kč	Maximální výše podpory oblasti A je 650 000,00 Kč	
Oblast podpory C - ZDROJE ENERGIE								
---						0 Kč		
---						0 Kč		
---						0 Kč		
Oblast podpory D - ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ								
D.1 Manuál - Systém stínící techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby				1 000 Kč		0 Kč		
D.2 Extenzivní zelená střecha - plochá				700 Kč		0 Kč		
D.3 Zálivka				Objem nádrže v m ³ :		0 Kč		
D.4 Elektromobilita				Počet dobíjecích stanic:	0	0 Kč		
Oblast podpory E - PROJEKTOVÁ PODPORA								
A - Zateplení						25 000 Kč		
---						0 Kč		
BONUSY								
Kombinační bonus		Bonus za každou podoblast podpory:	Množství podoblastí: 1	Celkový kombinační bonus:		0 Kč	Poznámka ****	
Bonus pro příjemce kotlíkových dotací programu „Výměna kotlů pro nízkopříjmové občany“				Uplatnit bonus: NE		0 Kč		
Předpokládaná výška dotace:						143 140 Kč		

Poznámky:

* - Koeficient k zahrnuje 10% "Bonus pro strukturálně postižené kraje" (pro kraje Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský)

** - Jedná se pouze o předběžný návrh izolantů. V průběhu samotného energetického výpočtu může dojít ke změně tloušťky nebo typu izolantu!

*** - V případě, že je součet opatření v oblasti A překročí 650 tis. Kč, hodnota zčervená a je započtena maximální vaše podpory oblasti A.

**** - Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 20 000 Kč.

V případě, že je hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy, kotel určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, je žadatel VŽDY povinen provést jeho výměnu za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem, a to nejpozději do data doložení dokumentů požadovaných k vydání rozhodnutí.