

# 150 - 4 + KK, úžlabí a francouzská okna

## PŮDORYS

M 1:75

ZASTAVĚNÁ PLOCHA ..... 147,23 M<sup>2</sup>  
 UŽITNÁ PLOCHA ..... 120,57 M<sup>2</sup>  
 OBESTAVĚNÝ PROSTOR ..... CCA 630 M<sup>3</sup>

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNA	STROP
101	ZÁDVEŘÍ	8,50	KERAM. DL. SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
102	NEOBSAZENO				
103	WC	1,75	KERAM. DL. SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA KERAM. OBKLAD	SDK HLADKÝ, MALBA
104	SPIŽ	2,00	KERAM. DL. SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
105	KUCHYŇ	13,16	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA KERAM. OBKLAD	SDK HLADKÝ, MALBA
106	OBÝVACÍ POKOJ	31,50	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
107	CHODBA	7,96	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
108	POKOJ	12,68	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
109	POKOJ	14,40	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
110	KOUPELNA	7,92	KERAM. DL. SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA KERAM. OBKLAD	SDK HLADKÝ, MALBA
111	LOŽNICE	12,95	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA
112	ŠATNA	7,75	LAMINO SE SOKL.	OMÍTKA, MALBA	SDK HLADKÝ, MALBA

### LEGENDA MATERIÁLŮ

	OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z KERAM. TVAROVEK TL. 240 MM POROTHERM 24 PROFÍ - P10, NA MALTU POROTHERM PROFÍ
	VNITŘNÍ PŘÍČKY Z KERAM. TVAROVEK TL. 115 A 80 MM POROTHERM 11,5 PROFÍ, POROTHERM 8 PROFÍ - P10, NA MALTU POROTHERM PROFÍ
	ŽB KONSTRUKCE Z BETONU C16/20 (B20)
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C12/15 (B15)
	KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVAROVEK 500/400/250 mm š. 400 MM S VÝPLNÍ BETONU C12/15
	VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEP. IZOLANTEM Z EPS 70 F TL. 120 MM, LEPENÝ A MECH. KOTVENÝ TENKOVRSŤVÁ USLECHTILÁ PROBARVENÁ AKRYLÁT. OMÍTKA, ZRNITOST 1,5 MM

