

Celkový soupis prací:

1. Lešení š. 13,10 m , v. 12,00m
2. Zakrytí oken
3. Vybourání okna 40/600 ve 3.NP (vyústění spalinové cesta kotle)
4. Zazdění okenního otvoru 400/600
5. Klempířské konstrukce dešťových žlabů
 - Demontáž oplechování parapetů oken a říms
 - Demontáž stávajícího svodu
 - Dodávka a montáž dešťových žlabů, nový svodné potrubí
 - Dodávka a montáž okenních parapetů
 - Dodávka a montáž oplechování říms a zdiva zídky terasy ve 4. NP
 - Dodávka a montáž systémového nerezového komínu výšky cca 4,0m
6. Dodávka a montáž venkovních hliníkových žaluzií
 - 2 ks 1600 x 2250 mm
 - 1 ks 2750 x 2450 mm
7. Zámečnické konstrukce
 - Dodávka a montáž bezpečnostních madel před okna, výška osazení min 1,10 m od podlahy, kotvení do zdiva fasády
 - 2 ks trubka Ø 50-55 mm materiál nerez dl. 1600 mm
 - 1 ks trubka Ø 50-55 mm materiál nerez dl. 1000 mm
 - Dodávka a montáž zábradlí terasy – kov se speciálním antikoročním nátěrem nebo hliník se skleněnou výplní – sklo bezpečnostní čiré 600+3850+640/1150 mm
 - Dodávka a montáž kotevních prvků – příprava stínění terasy
8. Terasa
9. Zateplovací kontaktní systém ETICS s izolací z polystyrenu s příměsí grafitu – izolační desky Capatect Dalmatin
Původní fasáda domu (1. - 3. NP) bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem CAPATECT TOP-LINE z izolačních desek s příměsí grafitu – systém Capatect TOP-LINE tl. 80 mm.
Při provádění je nutné dbát na důkladné a systémové provedení všech detailů tak, aby nevznikly tepelné mosty a izolace obálky budovy byla souvislá. Je např. nutné používat kotevní prvky s přerušným tepelným mostem.
TOP-LINE tl. 80 mm
10. Provětrávaný systém izolace polystyrénové desky tl. 160 mm. + dřevěný rošt + plechy SATJAM Rapid 510 bez prolisů , PR023 (grafitová šed')/RAL7024.
Pohledové plochy nadstřešního zdiva nástavby podkroví 4.NP budou zatepleny fasádními polystyrénovými deskami tl 160 mm. Pod zateplovacím systémem bude použita jádrová omítka.
Na tepelně izolační vrstvu bude vytvořena provětrávaná vrstva pomocí dřevěného roštu z latí 40/40 mm, ke kterému budou přikotvena krytina SATJAM Rapid 510 bez prolisů , PR023 (grafitová šed')/RAL7024, s výjimkou stěny se vstupními posuvnými dveřmi na terasu, kde bude pohledovou fasádní plochu tvořit strukturovaná omítka kontaktního zateplovacího systému