

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

č. okna	popis	šířka (mm)	šířka (mm)	výška (mm)	materiál / popis	barva	poznámka
Z.01	exteriérová žaluzie	2 370	90	1 480	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	- typ lamely "Z", šíře lamely 90 mm, včetně motoru (Somfy) - ovládání z místnosti i centrálně pomocí aplikace na bázi WIFI, kastlík do zateplovacího systému, vodítka skrytá / integrovaná do ostění zateplovacím systémem. - výška v tabulce = výška okna
Z.02	exteriérová žaluzie	2 370	90	2 375	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.03	exteriérová žaluzie	1 760	90	1 475	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.04	exteriérová žaluzie	2 400	90	1 275	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.05	exteriérová žaluzie	950	90	1 475	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.06	exteriérová žaluzie	950	90	1 275	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.07	exteriérová žaluzie	1 790	90	1 470	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.08	exteriérová žaluzie	1 800	90	2 390	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.09	exteriérová žaluzie	900	90	760	- lamely z lakovaného hliníku	- šedá, metalická	
Z.10	žebřík na střechu	6 700	580	50 / 480	- žárově pozinkovaná ocel, jeklová kce bočnic a propojů do stěny, stupadla z kulatiny		- včetně kotvení do stěny
Z.11	drenážní žlab	7 200	100	150	- pr. cca 100, z polymerbetonu, A15, s pozinkovanou mříží		- referenční ACO
Z.12	zábradlí u terasy	3 100	50	900	- jeklová ocel. žárově pozinkovaná kce (madlo a sloupky), výplň ze svislých dřevěných latí	- šedá	- včetně kotvení
Z.13	zábradlí kolem vekovního schodiště	3 000	50	900	- jeklová ocel. žárově pozinkovaná kce sloupků 5ks, madlo z konopného lana	- šedá	- včetně kotvení
Z.14	vjezdová brána odsuvná dělená	5 800	100	1 200	- kolejnice pro pojezd (2 koleje) - jeklová ocel. žárově pozinkovaná kce 2 dílů brány, výplň ze svislých plochých ocel. profilů - díly brány propojené (jeden táhne / tlačí) druhý - nosné dvojsloupky 2ks v místě odsunu jako vrchní vedení odsuvných dílů - výplň mezi sloupky jako součást oplocení ze svislých dřevěných latí - ovládání ruční (bezmotorové) - dorazový profil s možností uzavření brány	- šedá	- včetně kotvení a založení
Z.15	vstupní branka	1 200	50	1 200	- jeklová ocel. žárově pozinkovaná kce křídla i rámu branky, výplň ze svislých dřevěných latí - zámek na FAB, kování klika - koule (broušená nerez) - světlý průchod min. 1050 mm	- šedá	- včetně kotvení
Z.16	oplocení k sousedovi - parkovací stání	5 000	50	1 000	- výplň ze svislých dřevěných latí - 2x nosný vodorovný profil - ocel. žárově pozinkovaná - kotveno do sloupků stání pro auta a objektu		