



1. ZUSLACHTIT NA 8.8(8G), /CULTIVATE TO 8.8(8G)
TVRDOST=239-300HB=22-32HRc, PEVNOST=784-980MPa.
/HARDNESS=239-300HB=22-32HRc, FIRMNESS=784-980MPa/
2. TVAR ZODPOVEDA NORME DIN 6915. /FORM ACCORDING TO DIN/
3. CIERNIT. /BLACKENED/

Tento výkres je majetkom PRAKON s.r.o. a nesmie byť kopirovaný, rozmnožovaný alebo poskytnutý ďalším stranám bez písomného súhlasu PRAKON s.r.o.

/This drawing is property of PRAKON s.r.o. and may not be copied, reproduced or communicated to third parties without written contract. /

1	6HR50-28	STN 42 6530	12 042.7		002						
POCET KUSOV	NAZOV - ROZMER	POLOTOVAR	MAT. KONECNY	MAT. VYCHODZI	TRIEDA ODP.	C. VAHA	HR. VAHA	CISLO VYKRESU	POZICIA		
POZN.	ZSR - MIS, AMIS UIC-60, R65-4Da6D			CELKOVA CISTA VAHA							
MERITKO SCALE 1:1	KRESLIL Ing. S. Kuchár		C. SN.	ZMENA	DATUM	PODPIS	INDEX				
	PRESKUSAL										
	NORM. REF.										
	VYR. PREJEDNAL	SCHVALIL Ing. V. Pavlov	C. TR.								
		DNA 7. 9. 1998									
TYP		SKUPINA		STARY VYKRES			NOVY VYKRES				
NAZOV		MATICA M30 /NUT/			1 PN-720-0574 A			1			
PRAKON spol. s r. o. PRAKOVCE					Listov			List			