



2.NP

Obvodová stěna přístavby (dva pokoje) Ytong 375mm, obvodová stěna nad starým domem Ytong 300mm. Dělicí příčka mezi přístavbou a starým domem Ytong 300. Vnitřní příčky Ytong 150mm s nenosnými překlady Ytong. Přístavba podlaha spirall cca -25cm vůči nule. Ve starém domě trémový strop, cca -15cm vůči nule, + 1 schod, nutné vyrovnání příložkami/kontra latěmi, 2x OSB, izolace dle výškových možností, folie, podlh. topení, beton tl. 60mm, dlažba + lepidlo. Stěna do šatny pouze z SDK z důvodu umístění příčně přes trámy. Stropy "bílá" SDK nebo kazetový strop, montážní mezera pro rekuperaci, "červený" SDK protipožární s důrazem na eliminaci prostupů. Dispozice koupelny dle výkresu, odpady vedeny v podlaze / stropně 1NP směrem k WC, kde bude hlavní řád. Rozvaděč pro podl. topení v koupelně z důvodu hluku a případných přestaveb. Do přístavby z 1NP zavést vodovod, odpady a elektro pro kuchyň. Jedná se o rezervu pro případné oddělení na dvě bytové jednotky. Rekuperace bude sloužit pro případně dvě budoucí bytové jednotky. Druh omítky dle doporučení. Přednost strojní a v případě technických možností sádrová. Koupelna buďto v obkladech až ke stropu nebo obklad jen sprchový kout a zbytek betonová stěrka. Podlaha dlažba větších formátů tj. 60x60cm a více.