



Oplocení Prefa - systém Gardelot - červená

**POZNÁMKY**

- PŘESNÉ PROVEDENÍ VÝŠKY OPLOCENÍ A ODSKAKOVÁNÍ PLOTU BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU ÚT.
- PROVÁDĚNÍ SYSTÉMOVÉHO OPLOCENÍ DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE, KTERÉ JSOU PŘÍLOHOU PD.
- HLOUBKA ZÁKLADŮ MIN. 800 mm POD ÚT.
- ZÁKLADY PROVEDENY BUĎ JAKO MONOLITICKÉ PASY Š. 400 mm, PŘÍPADNĚ Z BEDNÍČÍCH TVÁRNIC Š. 400 mm. BETON C20/25. DO BETONU OSAZENY PRUTY DLE MONTÁŽNÍCH POŽADAVKŮ.
- V MÍSTĚ BRANKY A BRÁNY JIŽ V ZEMI PŘIVEDENA KABELOVÁ PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ BRÁNY A BRANKY. BRÁNA SAMONOSNÁ, POJEZD DO KOPCE DLE UPRAVENÉHO TERÉNU, OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM. PROVEDENÍ RÁMU A ZÁKLADŮ PRO NOSNÉ SLOUPKY UPŘESNÍ DODAVATEL BRÁNY.
- BRANKA OVLÁDÁNA Z DOMU EL. VRÁTNÝM A KLÍČEM.
- VE SLOUPKU VEDLE BRANKY OSAZENA VESTAVNÁ NEREZ SCHRÁNKA S INTEGROVANÝM ZVONKEM A REPRODUKTOREM.
- DO SLOUPKŮ PŘI ZDĚNÍ OSAZENY POZINK SYSTÉMOVÉ DRŽÁKY PRO OSAZENÍ DŘEVĚNÝCH FOŠEN.
- DŘEVO Z BOROVICE, FOŠNY 140/30 mm. NAPUŠTĚNY NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A HMYZU + 3X VRCHNÍ LAZURA. HORNÍ HRANY FOŠEN STRHNUTY PRO ODTOK VODY.

**Konstrukce části pro pojezd auty :**

Dlažba betonová plná/zatrav.(šedá)	DL	80 mm	ČSN 736131-1
Lože z kameniva drceného	L	40 mm	ČSN 736131-1
Štěrkoдрť	ŠD <sub>A</sub> 16/32	150 mm	ČSN 736126-1
Beton. recyklát fr.32/63	R-MAT	min. 150 mm	ČSN 736126-1
Celkem		min. 420 mm	