

Vratové křídlo
Pohon

sekce izolované 40 mm PUR pěnou
jmenovitý příkon 230 V/50 Hz, jemný rozběh / doběh
rychlé odblokování pohonu z interiéru (v případě výpadku elektrické energie)
možnost výběru ze standardních barev a dekorů, případně volba barvy dle vlastního výběru

Barevné provedení

Poptávaný rozměr :

2450x2050 mm

Nadpraží:

x mm

(minimální nadpraží 90 mm, standard max. 500 mm)

Ostění levé:

x mm

(minimální ostění 100 mm, optimálně 130 mm)

Ostění pravé :

x mm

(minimální ostění 100 mm, optimálně 130 mm)

Popis	rozměr	základní cena	sleva	cena po slevě	ks	celkem Kč
TGV3 sekční vrata, bez prolisu, automatik provedení bílá RAL 9010 rozměr 2450x2050 mm povrch hladký standardní kování min. 90 mm tažné pružiny	š. x v. 2450x2050 mm					
pohon Lift Master + 2 ks 4-kanálový dálkový ovladač		,-		,-	1	,-
		,-		,-		,-
		,-		,-		,-
		,-		,-		,-
2-kanálový dálkový ovladač		,-		,-		,-
příplatek za dekor nebo RAL/m2		,-		,-		,-
Celkem						
Doprava						
Montáž						
Celkem Kč bez DPH						
%						
CELKEM Kč s DPH						