

akce: *Novostavba rodinného domu – Mysločovice,
parc.č. 325/75, k.ú. Mysločovice*

stavebník: *Martin Břenek, Holešovská 428, Fryšták, 763 16
Anna Břenková, Mostní 6006, Zlín 760 01*

TABULKA DVEŘÍ

| označení rozměr | popis | počet | | | pozn. | |
|------------------------|--|-------|------|-------|----------------------|--|
| | | 1.NP | 2.NP | celk. | | |
| 1/P 900/2100 | vchodové plastové dveře – částečně prosklené do otvoru 1125x2250 mm kování mosaz, zámek FAB bezpečnostní | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka | |
| 1/L 900/2100 | vchodové plastové dveře – částečně prosklené do otvoru 1125x2250 mm kování mosaz, zámek FAB bezpečnostní | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka | |
| 2/P 800/1970 | vnitřní dveře – plné do obložkové zárubně kování mosaz, zámek obyčejný | 4 | 1 | 5 | výběr dle stavebníka | |
| 2/L 800/1970 | vnitřní dveře – plné do obložkové zárubně kování mosaz, zámek obyčejný | 1 | 2 | 3 | výběr dle stavebníka | |
| 3/L 700/1970 | vnitřní dveře – plné do obložkové zárubně kování mosaz, zámek obyčejný | 1 | 3 | 4 | výběr dle stavebníka | |
| 4/P 600/1970 | vnitřní dveře – plné do obložkové zárubně kování mosaz, zámek obyčejný | 3 | | 3 | výběr dle stavebníka | |
| 5 3000/2250 | venkovní sekční garážová vrata do otvoru 3000/2250 mm el.ovládané tlačítkem, umístění za otvor 2x dálkový ovladač | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka | |
| 6 | protipožární skládací schodiště MINKA TYPE 12 SOLID 1190x690x270 mm | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka | |

akce: *Novostavba rodinného domu – Mysločovice,
parc.č. 325/75, k.ú. Mysločovice*

stavebník: *Martin Břenek, Holešovská 428, Fryšták, 763 16
Anna Břenková, Mostní 6006, Zlín 760 01*

TABULKA OKEN

| označení rozměr | popis | počet | | | pozn. | U okna |
|-----------------------|---|-------|------|-------|---|---------------|
| | | 1.NP | 2.NP | celk. | | |
| a 750/1350 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé a sklápěcí | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |
| b 1500/1350 | plastové okno dvoukřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček 1 x otevíravé a sklápěcí, 1 x otevíravé | 3 | | 3 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |
| c 2750/2250 | plastové okno dvoukřídlé - francouzské obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček 2 x otevíravé, 1 x fixní | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|----------|---|---------------|
| d 1000/750 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček sklápěcí | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka | U = 1,0 W/m2K |
| e 1500/750 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček sklápěcí | 2 | | 2 | výběr dle stavebníka | U = 1,0 W/m2K |
| f 500/1000 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé a sklápěcí | 1 | | 1 | výběr dle stavebníka | U = 1,0 W/m2K |
| g 750/500 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé a sklápěcí | | 1 | 1 | výběr dle stavebníka | U = 1,0 W/m2K |
| h 1000/2150 LEVÉ | plastové okno jednokřídlé - francouzské obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé | | 2 | 2 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |
| i 1000/1250 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé a sklápěcí | | 1 | 1 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |
| j 1000/2150 PRAVÉ | plastové okno jednokřídlé - francouzské obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé | | 2 | 2 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |
| k 1500/1250 | plastové okno dvoukřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček 1 x otevíravé a sklápěcí, 1 x otevíravé | | 2 | 2 | výběr dle stavebníka venkovní roleta el. ovládání | U = 1,0 W/m2K |
| l 1000/750 | plastové okno jednokřídlé obvodové kování izolační trojsklo 4-12-4-14 zasklení sklo čiré Float 4, U = 0,7 W/m2K teplý rámeček otevíravé a sklápěcí | | 1 | 1 | výběr dle stavebníka | U = 1,0 W/m2K |