




SKLADBY STŘECH, STROPŮ A PODLAH

- (D) VENKOVNÍ PODESTA 1.PP
 - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
 - PODKLADNÍ VRSTVA Z DRC. KAMEN. FR. 4-8 TL. 40 MM
 - ROZNÁŠECÍ VRSTVA Z DRC. KAMEN. FR. 16-32 TL. 150 MM
- (E) VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1.PP
 - EPOXIDOVÁ STĚRKA (VIZ. DODAVATEL) TL. 5 MM
 - PENETRAČNÍ NÁTĚR (VIZ. DODAVATEL)
 - ŽB SCHODIŠTĚ C 25/30 XF1 TL. 100 MM
 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP HUTNĚNÝ TL. 100-1450 MM

LEGENDA HMOT :

-  ZDIVO TL.250 MM Z BETONOVÝCH TVÝRNIC + ŽELEZOBETON C 25/30 XF1
-  BETON ZÁKLADŮ C 16/20
-  ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ
- (IP) NOPOVÁ FÓLIE