













VÝROBKY JE MOŽNÉ VYROBIŤ AŽ PO PREMERANÍ ČISTÝCH STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE.
 BEZ PREMERANIA PREBERÁ ZÁRUKU ZA CHYBNÝ ROZMIER VÝROBCA
 ROZMIERY VÝROBKOV SÚ UDÁVANÉ V SKLADOBYCH ROZMEROCH,
 VÝROBKY SÚ VYKRESLENÉ S POHĽADOM Z INTERIERU !!
 PLASTOVÝ PROFIL : ŠESTKOHŔOVÝ, FAREBNÝ ODTIEŇ : BIELA RAL 9010,
 ZASKLENIE : IZOLAČNÝM DVOJKLONOM S ARGONOVOU VÝPLŇOU













Číslo sady







Autor projektu	HELENA GYÜREKOVÁ	Zodpovedný proj.ing.arch.	JÁN RUSNÁK
Vypracoval	HELENA GYÜREKOVÁ	Kreslil	HELENA GYÜREKOVÁ
Okras	ROŽŇAVA	Maj	DOBŠINÁ
Investor	MESTO DOBŠINÁ, SNP 554, DOBŠINÁ	Datum	04/2016
Stavba	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU DOBŠINÁ	Stupeň	PROJEKT
		Arch. číslo	7/2016
		Tel. : 0581/73215 66 M : 0905/757 447	
Mierka	Výkres		Číslo výkresu
	VÝPIS PSV VÝROBKOV		13

VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝPLŇÍ OTVOROV - OKNÁ A DVERE						
POL.	SCHEMA - NÁČRT	ROZM., mm	KS		POPIS	
			1PP	2.NP		3.PP
1P		2110 x 1000	2L	---	2L	HLINÍKOVÉ POPLASTOVANÉ VSTUPNÉ DVERE PLNÉ VON OTVÁRAVÉ S PANIKOVÝM UZÁVEROM - POŽIARNY UNIKOVÝ OTVOR. FÓLIA FARBA BIELA.
2P		2870x2150 (600 x 2050)	1	---	1	HLINÍKOVÁ POPLASTOVÁ VSTUPNÁ ZASKLENÁ STENA S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI DOVNÚTRA OTVÁRANÍ OSADENÉ V STREDE A S PEVNÝMI BOČNÝMI ČASŤAMI, IZOLAČNÉ DVOJKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, BESPÉČNOSTNÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVÉ DVERE
3P		1300 x 1970	1P	---	1P	PLASTOVÉ DVERE VCHODOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ NEPRÁVIDELNÉ VON OTVÁRAVÉ IZOLAČNÉ DVOJKLO ČÍRE FÓLIA FARBA BIELA, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, BESPÉČNOSTNÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVÉ DVERE
4P		400 x 600	1	---	1	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ IZOLAČNÉ DVOJKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA.
5P		900 x 550	2	---	2	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ OTVÁROVO SKLOPNÉ, IZOLAČNÉ DVOJKLO ČÍRE. FÓLIA FARBA BIELA. VNÚTORNÁ PARAFETNÁ DOSKA Š. 300 MM
6P		600 x 1970	1P	---	1P	PLASTOVÉ DVERE VCHODOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DNÚ OTVÁRAVÉ, PLNÉ FÓLIA FARBA BIELA, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, BESPÉČNOSTNÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVÉ DVERE
7P		600 x 1970	1L	---	1L	PLASTOVÉ DVERE VCHODOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ VON OTVÁRAVÉ, PLNÉ FÓLIA FARBA BIELA, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, BESPÉČNOSTNÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVÉ DVERE
8P					0	

VÝPIS POŽIARNÝCH VÝPLŇÍ OTVOROV - DVERE						
POL.	SCHEMA - NÁČRT	ROZM., mm	KS		POPIS	
			1PP	2.NP		3.PP
PO 1		800 x 1970	2P	3P	5P	POŽIARNE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ EW 30 / D3 S ODOLNOSŤOU 30 MIN SO SAMOZATVÁRAČOM
PO 2		800 x 1970	2L	---	2L	POŽIARNE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ PLNÉ EW 45 / D3 S ODOLNOSŤOU 45 MIN SO SAMOZATVÁRAČOM
PO 3		1600 x 1970	1P	2P	2P	POŽIARNE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ PLNÉ EW 30 / D3 S ODOLNOSŤOU 30 MIN SO SAMOZATVÁRAČOM
PO 4		600 x 1970	1L	---	1L	POŽIARNE DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ EW 30 / D3 S ODOLNOSŤOU 30 MIN SO SAMOZATVÁRAČOM
PO						EXISTUJUCE DREVENÉ (DUBOVÉ) RUSTIKÁLNE DVERNÉ VÝPLNE - DOPLNENÉ PROTIPOŽIARNOU TESNIACOU PÁSKOU

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLŇÍ OTVOROV - OKNÁ						
POL.	SCHEMA - NÁČRT	ROZM., mm	KS		POPIS	
			1PP	2.NP		3.PP
K1		400 x 370	---	1	1	VONKAJŠÍ OKENNÝ OKAPNÝ PLECH
K2		600 x 330	6	---	6	POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, FARBA BIELA
K3		900 x 330	8	---	8	POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH, FARBA BIELA
K4		600 x 370	5	---	5	POZNÁMKA : rozmery (šírky a dĺžky) okapných plechov zameriat po zrealizovaní zateplenia stien a ostiení. Toto zateplenie určí presný rozmer okapných plechov.
K5		900 x 370	6	---	6	
K6		1350 x 370	30	33	63	
K7		1350 x 330	4	---	4	
K8		2050 x 470 rŠ 800	2	---	2	OPLECHOVANIE ŽB STREŠKY NAD VSTUPOM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, KOTVENIE PLECHOVÝMI PRÍPONKAMI
K9		rŠ 770 dĺžka 13,30 m	---	1	1	OPLECHOVANIE ŽB RÍMSY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, KOTVENIE PLECHOVÝMI PRÍPONKAMI
K10		rŠ 620 dĺžka 20,60 m	---	1	1	OPLECHOVANIE ŽB RÍMSY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, KOTVENIE PLECHOVÝMI PRÍPONKAMI
K11		ŽLABY d=200 RS 400 ZVODY q=150 8 KS	cel.dl. 153,0 M	cel.dl. 83,0 M	cel.dl. 83,0 M	DAŽĎOVÉ ŽLABY POLKRUHOVÉ VRÁTANE VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH 90° ROHOV, SPOJOK ŽLABOV, ŽLABOVÝCH HÁKOV + DAŽĎOVÉ ZVODY VRÁTANE KŔIČKOVÝCH KOLÍKOV, KOLÍEN A ODSKOKOV. KOTVIACICH OBJÍMKOCH DO MURIVA. MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH farba SIVA
K12		640 x 640			4	STREŠNÝ VÝLEZ ZASKLENÝ, OTVÁRAVÝ

KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ ZHOTOVÍŤ A ZREALIZOVAŤ PODĽA NORMY STN 76 3610

VÝPIS ZAMOCNÍCKÝCH VÝROBKOV						
POL.	SCHEMA - NÁČRT	ROZM., mm	POČET VÝR. ks		POPIS	
			1PP	2.NP		
Z1		900 x 200	5	---	5	HLINÍKOVÁ VETRAČIA HREŽKA
Z2						NEOBSADENÉ
Z3		1500 x 950	2	---	2	KRYCIA STRIEŠKA NAD VSTUPOM - ZAVESENÝ OCELOVÝ RAM (HLINÍK 50x15 mm) ZAKRYTIE VZORKOVANÝM DRÁTENÝM SKLONOM
D		450 x 450	---	2	2	POŽIARNA DÝMOVÁ KLAPKA