



- G** – BETONOVÁ SKLÁDANÁ KRYTINA
– LATĚ
– KONTRALATĚ 60/40
– POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ FOLIE (NAPŘ. JUTADACH)

- F** – KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ TL. 10 mm
– BET. MAZANINA + síť 6/150x6/150 – 90 mm
– FILTEK 300g/m²
– 1x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
– 1x NÁTĚR PENETRAL
– PODKLADNÍ BETON + SÍŤ 8/150 x 8/150 PŘI DOLNÍM A HORNÍM POVRCHU. KRYTÍ 20mm, PŘESAHY SÍTÍ 400mm, PODKLADNÍ BETON BUDE KONTINUÁLNĚ PROBÍHAT PŘES ZÁKLADOVÉ PASY – 150mm
– PŘEHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP – 200mm
– PŘEHUTNĚNÝ TERÉN NEBO NÁSYP NA ÚSNOST min. 0,15MPa (NENAMRZAVÝ ZHUTNITELNÝ MATERIÁL – HLINITÝ PÍSEK SE ŠTĚRKEM)

Vypracoval: D.KOLÁČKOVÁ	Investor: Pavel a Michaela Davidovi Rapšach č.p.20 378 07 Rapšach	Měřítko:	1 : 50
Stupeň: DSP		Datum:	leden 2018
Název akce:	NOVOSTAVBA	Počet A4 :	6
RODINNÉHO DOMKU K.Ú. Suchdol nad Lužnicí par.č.3769/2		Číslo zakázky:	
		Číslo přílohy:	A07
Obsah: ŘEZ B –B', C – C'		Číslo kopie:	