




Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
001	1 Ks			
		<p>Pohled zevnitř</p>  <p>Okenní prvek 3300 mm x 3140 mm, sestávající z jednoho OS okna a pěti pevných polí. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota U_w: 0,81 W/(m²K) Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 3 x CR.. $U_g=0,5$ W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm kalený Střed: Clearvision 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 1 x CR.. $U_g=0,5$ W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 6mm kalený Střed: Clearvision 6mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 44.2 Panel: 2 x Al panel - Ral 48mm $U_g=0,6$ W/(m²K) Okenní kování: 1 x SOB CHR EG Klika: 0606455 (TOUCH), 17 Natural anodised 20μ Omezovač vyklápění: s Hmotnost křídla: max. 90kg, 79 9M05 matný Černá 9005 Standard Protiprůvanová pojistka: s Přídavný artikl: Reinforcement Profile 35.6x33mm, 3140 mm Reinforcement Profile 35.6x33mm, 3300 mm Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 3300 mm Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 3140 mm</p>		


Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
002	1 Ks			
		<p>Pohled zevnitř</p>  <p>Okenní prvek 940 mm x 2750 mm, sestávající z dvou pevných polí a jednoho OS okna. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota U_w: 1,0 W/(m²K) Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 2 x CR.. $U_g=0,5$ W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Panel: 1 x Al panel - Ral 48mm $U_g=0,6$ W/(m²K) Okenní kování: 1 x SOB CHR EG Klika: 0606455 (TOUCH), 17 Natural anodised 20μ Omezovač vyklápění: s Hmotnost křídla: max. 90kg, 79 9M05 matný Černá 9005 Standard Protiprůvanová pojistka: s</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
003	1 Ks			
		<p>Pohled zevnitř</p> <p>Okenní prvek 2590 mm x 3140 mm, sestávající</p>		




z jednoho OS okna a čtyř pevných polí.
 Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM)
 Hodnota Uw: 0,82 W/(m²K)
Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard
Zasklení: 2 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K)
 CR black
 Venkovní: Planibel Top N 4mm kalený
 Střed: Clearvision 4mm
 Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2
 1 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K)
 CR black
 Venkovní: Planibel Top N 6mm kalený
 Střed: Clearvision 6mm
 Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 44.2
Panel: 2 x Al panel - Ral 48mm U_g=0,6 W/(m²K)
Okenní kování: 1 x SOB CHR EG
 Klika: 0606455 (TOUCH), 17 Natural anodised 20μ
 Omezovač vyklápění: s
 Hmotnost křídla: max. 90kg, 79 9M05 matný
 Černá 9005 Standard
 Protiprůvanová pojistka: s
Přídavný artikl: Reinforcement Profile 35.6x33mm, 2590 mm
 Reinforcement Profile 35.6x33mm, 3140 mm
 Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 3140 mm
 Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 2590 mm


Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
004	1 Ks			
Pohled zevnitř		<p>Okenní prvek 3360 mm x 3140 mm, sestávající z čtyř pevných polí a jednoho OS okna. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 0,78 W/(m²K) Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 1 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 8mm ESG Střed: Clearvision 6mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 55.2 2 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm kalený Střed: Clearvision 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Panel: 2 x Al panel - Ral 48mm U_g=0,6 W/(m²K) Okenní kování: 1 x SOB CHR EG Klika: 0606455 (TOUCH), 17 Natural anodised 20μ Omezovač vyklápění: s Hmotnost křídla: max. 90kg, 79 9M05 matný Černá 9005 Standard Protiprůvanová pojistka: s Přídavný artikl: Reinforcement Profile 35.6x33mm, 3360 mm Reinforcement Profile 35.6x33mm, 3140 mm Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 3140 mm Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 3360 mm</p>		


Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
005	1 Ks			
Pohled zevnitř				
		<p>Okenní prvek 3220 mm x 3360 mm, sestávající z jednoho OS okna a čtyř pevných polí. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 0,82 W/(m²K) Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 2 x CR.. Ug=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm kalený Střed: Clearvision 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 1 x CR.. Ug=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 6mm kalený Střed: Clearvision 6mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 44.2 Panel: 2 x Al panel - Ral 48mm Ug=0,6 W/(m²K) Okenní kování: 1 x SOB CHR BALC EG</p>		

		<p>Klika: 0606455 (TOUCH), 17 Natural anodised 20µ Omezovač vyklápění: s Hmotnost křídla: max. 90kg, 79 9M05 matný Černá 9005 Standard Klika venkovní: s, 17 Natural anodised 20µ extra Zamykací body Strana kliky: bez Přídavný artikl: Reinforcement Profile 35.6x33mm, 151 mm Reinforcement Profile 35.6x33mm, 3220 mm Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 3220 mm Krycí profil 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard , 151 mm</p>		
--	--	--	--	--

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
006	2 Ks			
Pohled zevnitř				
		<p>Okenní prvky 1000 mm x 2435 mm, sestávající z jednoho pevného pole. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 0,79 W/(m²K) Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 1 x CR.. Ug=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
007	1 Ks			
Pohled zevnitř		Okenní prvek 1020 mm x 1250 mm , sestávající		

	<p>z jednoho OS okna. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 1,0 W/(m²K) Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 1 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Okenní kování: 1 x SOB CHR Handle: 0606049, 17 Natural anodised 20μ Omezovač vyklápění: s Hmotnost křídla: max. 90kg, 79 9M05 matný Černá 9005 Standard Zesilovací sada: 0608240 Protiprůvanová pojistka: bez Přídavný artikl: Podkladovka 30mm standart, 1020 mm</p>		
--	---	--	--


Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
008	1 Ks			
Pohled zevnitř				
	<p>Okenní prvek 3945 mm x 3336 mm, sestávající z jednoho pevného pole. Systémy:Reynaers MASTERLINE 8 Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 2 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 44.2 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 44.2 Posuvný prvek 3670 mm x 3336 mm, sestávající z zdvižně-posuvných dveří. Systémy:Reynaers MASTERPATIO Standard, Zaskl. lišta: Standard 4mm Barvy: Profily: 49 7T16 Coatex Antracitová šedá 7016 Standard Zasklení: 2 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K) CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 44.2 Střed: 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 44.2 Okenní kování: 1 x MASTERPATIO-LS-MO-O-ST Zarážka: bez Zakladní Set (Vodicí kolečko): Max. 400kg (1627772 nastavitelný) Magnetický kontakt: bez Dveřní kování: 1 x Touch Lift and Sliding Handle With Cylinder i 17 Natural anodised 20μ 1 x Spindle 10x78mm 1 x Touch cup Handle Without Cylinder Outside 17 Natural anodised 20μ 1 x 2-Point Lock H:2170mm pz Comfort Without screw (ZC) 1 x Lock Extension H:1150mm Without screw (ZC) 1 x Receiver</p>			

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
--------	-------	-------	---------	-----------

009

1 Ks

Pohled zevnitř


KHT 80 ST1S L se vsazenou výplní (Einsatzfüllung), dovnitř 1530 mm x 2557 mm

Systém: heroal W/D 72 mit PU, Varianta 1,5,

Zaskl. lišta: Standard 1 F

 Hodnota Uw: 1,3 W/(m²K)

Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé dovnitř L

Barvy: Profily: RAL 0678 7016 FS

Zasklení: 2 x CR... U_g=0,6 W/(m²K)

CR black

Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2

Střed: 4mm

Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2

Dveřní kování: 1 x Klika na oval rozete nerez

1 x Hlavní protikus dv. zámku WH levý

8 x PVC zakončení zámků a protiplechů

1 x Cylinder cover Hermat

2 x Hákový protikus dv. zámku WH, U2403 UMV

1 x Vyosene kulate madlo Biohandle R4

1000/800 leve Nerez ocel

1 x Rozeta oválná Hermat nerez s překrytí

1 x Vložka cyl. G-U 35+60 5-klíčů Emergency

3 x fix.hinges 3-part AL XX80

3 x hinges 3-part i.o.065/110E RAL 0501 7016

matt

1 x Přídavný elektromotor WH, EAV3, 12V DC/1A

1 x 3-bodový zámek automat levý, AV3-U2469/35

M2 zvýšený

1 x Winkhaus kabel pro el. motor 6m

1 x Samozamykací funkce automatického zámku

kabel min. 7 metrů