



BETÓNOVÁ DĽAŽBA	60mm; STN EN 1338
LŔŽKO Z DRV. KAMENIVA	30mm; STN EN 1324.2
frakcia kameniva 0/4mm	
PODKLADOVÝ BETÓN	PB; 150mm; STN 73 6124
(alt. CBGM C5/6 hr. 150mm; STN 73 6124)	
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
SPOLU	440mm

ZATRÁVNŔOVACIE PANEĽY (600x400mm)	100mm; STN EN 1338
výplň otvorov zmes 70% piesku a 30% humusu, zatrávnenie	
LŔŽKO Z DRV. KAMENIVA	30mm; STN EN 1324.2
frakcia kameniva 0/4mm	
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63); 250mm; STN 73 6126
SPOLU	380mm

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA	
BETÓNOVÁ DĽAŽBA	60mm; STN EN 1338
LŔŽKO Z DRV. KAMENIVA	30mm; STN EN 1324.2
frakcia kameniva 0/4mm	
ŠTRKODRVA	ŠD (0/63); 200mm; STN 73 6126
SPOLU	440mm

POZNÁMKA: Vyznačenie parkovacích miest v prípade použitia zatrávňovacích panelov bude pomocou vkladania značkovacích kameňov červenej farby v navrhnutom rastrí, pričom minimálny rozmer pre státie bude 2,5x4,5m.

Cestné obrubníky ukladať so špármi šírky min. 10mm.

Alternatívne je možné použiť skladbu vozovky pod parkovacie plochy s povrchom z drenážnej dlažby:

BET. DĽAŽBA DRENÁŽNA	80mm
LŔŽKO Z DRV. KAMENIVA 4/8	30mm
ŠTRKODRVA 0/32	150mm
ŠTRKODRVA 0/45	200mm
SPOLU	460mm

SURADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM 09/2021

VIAPROJECT www.viaproject.sk	
Stupeň: DSP	2
Dátum: 10/2017	
Mierka: 1:50	
Formát: 4 x A4	
Číslo výkresu:	

Hlavný projektant stavby: Ing. Arch. Lubomír Lendrovský	Zodpovedný projektant: Ing. Boris Aresta
VZOROVÉ REZY	
Názov výkresu:	
Názov a miesto stavby:	
Polyfunkčný objekt s kombinovanou funkciou	
ul. Mierová, Hlohovec	
Časť projektu:	SO 03 PARKOVANIE OSOBNÝCH ÁUT
Investor:	POLY LIGHTIQ FIM a.s., Dlhá nad Váhom