



LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA M <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	PODHLAD	POZN.
0.01	KANCELÁŘ	09,09	VINYL	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁP.ŠTUK	SOKL VINYL
0.02	WC	03,17	KER.DLAŽBA 300x300, béžová	KER.OBKŁ.300x300 V=2000+vap.štuk	VÁPENNÝ ŠTUK	
0.03	WC ŽENY-INVÁL.	02,94	KER.DLAŽBA 300x300, béžová	KER.OBKŁ.300x300 V=2000+vap.štuk	VÁPENNÝ ŠTUK	
0.04	PŘEDSÍŇ WC	02,98	KER.DLAŽBA 300x300, béžová	KER.OBKŁ. 300x300 V=2000+vap.štuk	VÁPENNÝ ŠTUK	
0.05	WC MUŽI	05,20	KER.DLAŽBA 300x300, béžová	KER.OBKŁ. V=2000+vap.štuk	VÁPENNÝ ŠTUK	
0.06	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	06,58	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	KER.OBKŁ. V=2000+vap.štuk	VÁPENNÝ ŠTUK	
0.07	KOMUNITNÍ PROSTOR "A"	61,75	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.08	KOMUNITNÍ PROSTOR "B"	35,45	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.09	CHODBA	09,58	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.10	VYSTUPNÍ HALA	22,64	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.11	ŠATNA	04,38	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.12	WC PERSONÁL	04,26	KER.DLAŽBA	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.13	SKLAD	16,50	KER.DLAŽBA	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.14	CHODBA	15,75	KER.DLAŽBA	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.15	KOMUNITNÍ PROSTOR "C"	60,57	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.16	TECH.MÍSTNOST ÚKLID	06,58	KER.DLAŽBA	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
0.17	VYSTUPNÍ SCHODIŠŤOVÁ HALA	07,50	KER.DLAŽBA 600x600, béžová	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	sokl keramický V=100mm
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		265,83				

LEGENDA MATERIÁLŮ:	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE (PŘESNÉ TVÁRNICE)
	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (základy + sokl XPS tl.120mm + požární pruh od soklu pod parapety - minerální vata s.900mm160mm)

- (CZ01) - ČISTIČÍ ZÓNA I. Venkovní, rozměr 2x1,2m. Vstupní rohož s vložkou Outdoor pro očištění hrubých nečistot, pro budovy s normálními až silnými zařízeními. Zapuštěno do úrovně s chodníkem.
- (CZ02) - ČISTIČÍ ZÓNA II. Vnitřní, rozměr 2x0,8m. Vstupní rohož s vložkou odolná pro zachycení jemných nečistot. Pro budovy s normálními až silnými zařízeními. Zapuštěno do úrovně s dlažbou.

STAVEBNÍK: <b>Město Sázava</b>		ČAST:
Náměstí Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU Č.P.87	PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Hlavnička	VÝKRES: SO-01 PŮDORYS 1.NP NÁVRH
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jan BERAN	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - SO-01	MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 12-2019		ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.1.8