

Před výrobou provést za-
měření na místě


Zde obklad palisády č. 1
(1x5,75m) - viz
samostatný náčrt.

Otvírávé výklopné
okno, antracit.

Vnitřní konstrukce domku
- KVH 60x60, umožňující
nést police 18mm viz
samostatná příloha a v
budoucnu v případě
potřeby doizolování a
záklop. Srtop OSB pero-
drážka min19mm

Střeška střešní folie
šedá + Viplanyl viz
obr., spád 2%
dozadu, přesahy
minimalní, kromě
zadní okapové hrany.

Podlaha -
vodězdorná
protiskuzová
překližka tl.min 18mm
z jednoho kusu.



2,225mm

2,310mm

2%

250mm 800mm
1,780mm

Přiznané panty
Bezpečnostní
dvevní kování KL/
KL, otevírání ven
vpravo

Velikost domku -
zalícovat s obrubami.

Prostup
chrániček
elektro
podlahou v
rohu do stěny
vedle dveří,
kde bude
záklop.

Provedení obkladu - Rhombus thermoborovice, 2
čelní pohledové strany kvalita A, rohy bez lišt - tzn.
seřiznuto pod úhlem, kotvení provést vhodnými
šrouby + předvrtat (vše dle pokynů výrobce/
dodavatele profilu a kotvicích prvků) - aby nedošlo
k zbytečnému poškození dřeva nebo černání.

Palisáda č. 2 -
1,05x0,55m - zde obložit
i horní hranu po plot,
profily výškově navázat
na profily domku