

POLOŽKA	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KS
			Profil: bez přerušného tep. mostu, těsnění povrchová úprava prášková barva RAL7016 bez prahu Rw celého prvku minimálně 32dB Zasklení: čiré bezpečnostní vrstvené sklo 4-0.38-4, nebo bezpečnostní požární Kování: cylindrická vložka 2 bezp. třída, dělené rozetové, broušená nerez, třída zatížení 4, zámek FAB, generální klíč - tři úrovně Příslušenství: nerezový doraz Připojovací spára: systémové řešení dodavatele (alt. olištování)	
P.3	AL systémová vnitřní příčka	pohled čelní	<p>SDK nadpraží</p> <p>KCE STROP NAD 2.NP +6,300</p> <p>s.v. +2,800 SDK nadpraží</p> <p>SDK ostění</p> <p>zasklení 4-0.38-4</p> <p>bezrámová černě tmelená spára</p> <p>zděná kce</p> <p>2200</p> <p>600</p> <p>2.NP + 3,280</p> <p>hr. pod +3,200</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost příčky: REI45 pozn.: požadovaná požární odolnost dveří: EI30DP3C pozn.: dveře - pravé pozn.: kování klika - klika pozn.: příslušenství- samozavírač, stavěč dveřního křídla pozn.: před zadáním do výroby je nutné provést zaměření!</p> <p>/// průhledné jednoduché bezpečnostní požární zasklení o pevný díl</p>	2NP: 1 ks 1 ks
P.4	AL systémová vnitřní příčka	pohled čelní	<p>plechový kabelový žlab S.H. S.V. 2,90</p> <p>SDK nadpraží</p> <p>KCE STROP NAD 2.NP +6,300</p> <p>s.v. +2,600 SDK nadpraží</p> <p>SDK ostění</p> <p>SDK ostění</p> <p>2600</p> <p>2195</p> <p>1000</p> <p>2.NP + 3,280</p> <p>hr. pod +3,200</p> <p>pozn.: dveře - posuvné pozn.: kování klika - klika pozn.: před zadáním do výroby je nutné provést zaměření!</p> <p>/// průhledné jednoduché bezp. zasklení 4-0.38-4 o pevný díl</p>	2NP: 1 ks 1 ks