



POZNÁMKY:

- (X07) TYPIZOVANÉ OKNO DO PLOCHÉ STŘECHY, PLOCHÉ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, OKNO Vč. PODKLADNÍCH PROFILŮ, LEMOVÁNÍ aj.
- (X08) TYPIZOVANÁ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE, PLASTOVÁ DN 110 / 150mm VČETNĚ SYSTÉMOVÉ MANŽETY PRO NÁPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PĚŠT
- (X09) TYPIZOVANÁ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE REKUPERACE, POZINK DN 250mm VČETNĚ SYSTÉMOVÉ MANŽETY PRO NÁPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PĚŠT

POZNÁMKA

- DILATOVAT KONSTRUKCE PODLAH OD STĚN (5 - 10mm EPS, MIRELON)
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ A STRUKTURA OMÍTKY BUDOU ŘEŠENY V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI
- PROSTORY S MOKRÝM PROVOZEM BUDOU OPATŘENY POD OBKLADY A DLAŽBY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (např. MAPEI)
- HRANY ZDĚNÝCH K-CÍ OPATŘIT PODOMÍTKOVOU OCHRANNOU LIŠTOU
- VEŠKERÉ INTERIÉROVÉ PRVKY BUDOU SPECIFIKOVÁNY V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY BUDOU PŘED REALIZACÍ VÝPLNĚ ZAMĚŘENY
- PŘECHODY MATERIÁLŮ ZDIVA A SDK BUDOU OPATŘENY DVOJITOU PERLINKOU
- OSTĚNÍ BUDE PŘETAŽENO TEPELNOU IZOLACÍ min. 30mm
- VEŠKERÉ ZMĚNY V PROJEKTU BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM

BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ

- U OTVORŮ JEJICHŽ PARAPET JE NIŽŠÍ NEŽ 850 mm A VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAHY MÍSTNOSTI A OKOLNÍHO TERÉNU JE VĚTŠÍ JAK 500 mm, MUSÍ BÝT POUŽITO ZASKLENÍ PLNICÍ SOUČASNĚ FUNKCÍ ZÁBRADLÍ (V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 743305) A KŘÍDLŮ MUSÍ BÝT PEVNĚ ZASKLENO NEBO POUZE SKLÁPĚČI S MOŽNOSTÍ OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA PRO POTŘEBU ÚDRŽBY POUZE S POJISTKOU NA SPECIÁLNÍ KLÍČ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT OKNO OPATŘENO ZÁBRADLÍM DO VÝŠKY min. 850 mm

VÝPIS SVĚTLÍKŮ

(Y01) **3 ks**

OKNO DO PLOCHÉ STŘECHY, FIXNÍ - NEOTVÍRÁVÉ Vč. PODKLADNÍHO RÁMU A LEMOVÁNÍ ROZMĚR 1200x1200mm, U_w=0,92 W/m²K*, ZVUKOVÁ IZOLACE PŘI DEŽI LIA min. 42,1 dB DODAVATEL NAPŘ. FAKRO TYP DXG

(Y02) **6 ks**

OKNO DO PLOCHÉ STŘECHY, FIXNÍ - NEOTVÍRÁVÉ Vč. PODKLADNÍHO RÁMU A LEMOVÁNÍ ROZMĚR 900x1200mm, U_w=0,92 W/m²K* DODAVATEL NAPŘ. FAKRO TYP DXG

POZNÁMKA

DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO REALIZACI DÍLA ALE POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ

RD OLEŠNÁ

KAT. OZ: OLEŠNÁ U BLANSKA

INVESTOR: MANŽELÉ SEVČÍKOV

PARC. Č.: 136/17

STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

LEGIONÁŘSKÁ 2830/2d 680 DI BOSKOVICE IČO 08819262 WWW.PAK.ARCH

ATELIÉR PAK

VEDOUcí PROJEKTANT: ING.ARCH JAN KRÍŽ JAN KRÍŽ @ PAK.ARCH +420 735 250 270

DATA: 12/2021

ZNAKOVÉ ČÍSLO: 10.21

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.ARCH KATEŘINA HORYCH/ČKAIT 05122

ČÍSLO VÝKRESU: D1.2.04

MĚŘÍTKO: 1:50

OBSAH VÝKRESU: STŘEŠNÍ PĚŠT