



einsatzgehärtet und angelassen (60_{-0}^{+4})HRC

$\sqrt{RZ\ 32}$ (roh)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Oberfläche: -
Masse ohne Toleranzangabe nach "ISO 2768-mk-E"

Maßstab: 5:1 Gewicht: 0.003 kg

Abmess.: $\varnothing 5h9 \times 28mm$
Werkstoff: 1.7131 (16MnCr5)
Norm:
EDV-Nr.:

Rev.	Änderung	Datum	Name
2	Werkstoff in 16MnCr5 geändert	07.06.23	Hero

	Datum	Name
Ersteller	29.06.22	Alve
Freigabe	07.06.23	Hero

Benennung:
**Stift $\varnothing 5 \times 28$ M3 li/re
112 - KSC400**

Zeichnungsnummer: 112-5-1-1-7	Rev. 2	Blatt 1 von 1 A4
Ers.f.:	Ers.d.:	