



projekt

VÝSTAVBA GARÁŽE
na p.p.č. 203/14 k.ú. Mirošovice

investor

Josef Jošt
Mirošovice 53
418 04 Hrobčice

stupeň

DSP - dokumentace pro stavební povolení

část

D - dokumentace stavby

profese

Architektonicko stavební řešení

zpracovatel části

JV pozemní stavby a projekty s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
IČ: 02381893
DIČ: CZ02381893

vypracoval
Jaroslav Votík

kontroloval
Jaroslav Votík, ČKAIT 0401090

zodp. projektant
Jaroslav Votík, ČKAIT 0401090

výkres měřítko

Řez A - A 1:50

datum

05 / 2019

č.paré	stupeň	profese	změna
19011	DSP	D	1.1 03 00
č.projektu		část	č.výkresu

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

<p>S01</p> <p>Betonová taška BRAMAC 50 mm</p> <p>Střešní latě 2 x 30 / 50 60 mm</p> <p>Difuzní fólie TYVEK</p> <p>Dřevěný příhradový vazník</p> <p>SDK podhled GKF 100 mm</p>	<p>S02</p> <p>Keramická dlažba pojezdová 30 mm</p> <p>ŽB deska - C 20/25 + KARI síť 100/100 Ø6 120 mm</p> <p>Hydroizolace BITAGIT 40 Al mineral</p> <p>ŽB podkladní deska - C 20/25 + KARI síť 2 x 100/100 Ø6 150 mm</p> <p>Štěrkový podsyp hutněný frakce 0/32 150 mm</p>	<p>S03</p> <p>Zámková dlažba 60 mm</p> <p>Štěrkový podsyp frakce 0/5 40 mm</p> <p>Štěrkový podsyp hutněný frakce 0/32 250 mm</p>
---	--	--

ŽB VĚNEC:

V01	300 x 250 mm
	C 20/25
	Výztuž 4 Ø 12
	Třmínky Ø 6 (á 250 mm)

LEGENDA HMOT:

	- Zdivo YTONG PDK tl. 300 mm + XPS tl.50 mm Σ 350 mm		- Štěrkový podsyp frakce 0/32 / 0/5		- Extrudovaný polystyren tl. 50 mm sokl tl. 20 mm
	- ŽB ztužující věnec		- Zámková dlažba tl. 60 mm		- Rostlý terén
	- Základové kce betonové / ŽB				