

POLOŽKA	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET KS
			Profil: bez přerušeného tep. mostu, těsnění povrchová úprava prášková barva RAL7016 bez prahu Zasklení: čiré bezpečnostní vrstvené sklo 4-0.38-4 Kování: cylindrická vložka 2 bezp. třída, dělené rozetové, broušená nerez, třída zatížení 4, zámek FAB, generální klíč - tři úrovně Příslušenství: nerezový doraz Připojovací spára: systémové řešení dodavatele (alt. olištování)	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">P.1</div>	AL systémová vnitřní příčka		<p style="text-align: right;">pohled čelní</p> <p>SV. VÝŠKA +3,000</p> <p>SPODNÍ LÍC ŽB VĚNCE NAD 1.NP +2,800</p> <p>+2,200 sv.</p> <p>1.NP±0,000 hr. podl-0,170</p> <p>průhledné jednoduché bezp. zasklení 4-0.38-4</p> <p>o pevný díl</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C pozn.: aktivní dveře - levé pozn.: kování klika - klika pozn.: příslušenství- samozavírač, stavěč dveřního křídla pozn.: před zadáním do výroby je nutné provést zaměření!</p>	1NP: 1 ks 1 ks
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">P.2</div>	AL systémová vnitřní příčka		<p style="text-align: right;">pohled čelní</p> <p>SV. VÝŠKA +3,000</p> <p>SPODNÍ LÍC ŽB VĚNCE NAD 1.NP +2,800</p> <p>+2,200 sv.</p> <p>1.NP±0,000 hr. podl-0,170</p> <p>průhledné jednoduché bezp. zasklení 4-0.38-4</p> <p>o pevný díl</p> <p>pozn.: požadovaná požární odolnost celku: EI30DP3C pozn.: aktivní dveře - pravé pozn.: kování klika - klika pozn.: příslušenství- samozavírač, stavěč dveřního křídla pozn.: před zadáním do výroby je nutné provést zaměření!</p>	1NP: 1 ks 1 ks