



Legenda:

	Potrubi topné vody
	Potrubi podlahových smyček - PEX 17x2
	Teplotodní podlahové vytápění
	Systémová deska bez vytápění
	Koupeľňové otopné těleso
	Koupeľňové trubkové otopné těleso elektrické výška 1500 mm, délka 600 mm
102-01	Označení smyčky
R100	Rozteč potrubí ve smyčce
17x2	Dimenze potrubí
80 m	Délka potrubí ve smyčce
RPS	Rozdělovač podlahových smyček
17x2	Dimenze potrubí PEX
22x1,5	Dimenze potrubí z mědi

Poznámka:

- Potrubí k RPS bude provedeno z mědi a izolováno až do místa napojení
- Termostaty pro ovládnutí podlahového vytápění bude umístěny při vypínací osvětlení, umístění dle koordinace koncových prvků
- Veškeré rozvody budou provedeny tak, aby byly řádně odzdušnitelné a vypustitelné
- Hlavní rozvody dimenzí budou provedeny z trubek z uhlíkové oceli spojované lisováním
- Trubky podlahových smyček budou z plastového potrubí PEX
- Rozteč pokládky podlahového vytápění a délka podlahové smyčky je uvedena ve výkresové dokumentaci
- Montáž potrubí bude provedena v souladu s předpisy výrobců
- Výšková a prostorová koordinace všech rozvodů byla provedena v návaznosti na ostatní profese
- Proveditelnost navrženého řešení bude zkontrolována přímo na stavbě před zahájením prací a před objednáním materiálů
- Zhotovitel zodpovídá za dodávku funkčního celku

Půdorys 2.NP - Podlahové vytápění