


2019-012594-ŠMi

Zakázka: BD Pražského Povstání 1999, Benešov
Střecha č.1

Plocha: 293,36m²



Poznámka:

1. Objednatel je odpovědný za soulad předaných podkladů pro výpočet se skutečností.
2. Objednatel je povinen, nejpozději před objednáním spádových klínů, provést kontrolu jejich parametrů (např. způsob spádování, použité typy izolantů, sklon, minimální a maximální výšky) a dále ověřit soulad uvažovaných rozměrů se skutečnými rozměry na stavbě.
3. V případě, že výsledný sklon hydroizolační vrstvy je menší než 3%, upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace (viz platná ČSN 73 1901).
4. Podklad je nutné před pokládkou spádových klínů připravit tak, aby nebyl negativně ovlivněn odtok vody z povrchu střechy.
5. Doplňkové rovné desky je nutné zbrousit nebo vypodložit do spádu ke střešním vtokům.
6. Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.
7. Rovné desky v celé ploše střechy: EPS 100 tl. 200 mm. K rovným deskám v celé ploše střechy byly připočítány 2,0% navíc na prořez těchto desek.
8. Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatele – podklady dwg.
9. Vyspádováno dle podkladů a požadavků objednatele – spád spádových klínů 3 %; požadovaná minimální tloušťka 40 mm.
10. Označení spádového klínu s písmenem a – délka 0,5 m spádového klínu je ve směru spádování.