



|      |         |   |
|------|---------|---|
| MB   | 10,90   | CELKOVÁ DELKA OKAPU   |
| KS   | 270     | MILIPER 200 (ZATEPLENÍ STŘECHY TROMG KOMFORT)                 |
| M2   | 108,60  | FALCOVANÁ KRYTINA LINEDEK R5 670 MM VČETNĚ ODPAJU 10X         |
| M2   | 61,00   | ZASTAVĚNÁ PLOCHA  |
| M2   | 98,70   | PLOCHA STŘECHY - PLOCHA KRYTINY (PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA)  |
| M2   | 83,50   | ZASTŘEŠENÁ PLOCHA (PŮDORYSNÁ PLOCHA)                          |
| KS   | 98      | STŘECHA "KOMFORT" 200+0 VLOŽKA YTONG+100 (249x100x599 mm)     |
| KS   | 7       | STŘECHA "KOMFORT" 200+0 ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRO YTONG+100 DL. 8850 MM |
| KS   | 387     | STŘECHA "KOMFORT" 200+0 VLOŽKA YTONG+200 (249x200x599 mm)     |
| KS   | 28      | STŘECHA "KOMFORT" 200+0 NOSNÍKY Y175C DL. 4500 MM             |
| M.J. | HODNOTA | POPIS POLOŽKY   |

**SOUHRNNÉ INFORMACE O ZASTŘEŠENÍ**

Pro vstoup do podstřešního prostoru jsou navrženy stahovací nebo vyklápěcí schody např. WIPPRO Edition Modell GM4 Isotec zateplene, s protipožární odolností EI-30. Při rozhodnutí, že mezistřešní prostor bude použit pro umístění technologií (pro tepelné čerpadlo, centrální klimatizaci jednotku, solární technologií,...), bude nutné provést přístup pouze vyklápěcím, protipožárním poklopem velikosti 800/1000 mm, pro jednodušší manipulaci s technologií. Přístup umožní přenosný hydraulický vysavač žebřík dl. 3800 mm. Střešní vjezd je navrženy o velikosti 600/600 mm tak, aby se jednoduše dala provést revizní prohlídka komín, spalin.

**POZNÁMKA**

|             |             |   |  |
|-------------|-------------|---|--|
| OZNAČ.      | POPIS HMOTY | STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ "LINEDEK" (přesný typ vybere investor, barva odtlně šedě) |  |
|             | OZNAČ.      | 90 m <sup>2</sup>   |  |
| POPIS HMOTY |             | Materiál Fažn lakovaný lech tl. 0,6; R5 670 mm                                      |  |

**LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT**