

TABULKA OKEN

PŘED OBJEDNÁVKOU DVEŘÍ JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY PŘEMĚŘIT! NEDILNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! OKNA MUSÍ MÍT PÁKOVÉ UZÁVĚRY NEJVÝŠE 1100MM NAD PODLAHOU!

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR /mm/	POPIS	4.NP	PŮDA	CELKEM	POZNÁMKA
01		1090 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	2	0	2	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
02		1070 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	2	0	2	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
03		880 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	2	0	2	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
04		1020 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	1	0	1	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
05		1170 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	1	0	1	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
06		1195 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	1	0	1	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
07		1390 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	1	0	1	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry
08		1800 / 1650	<ul style="list-style-type: none"> - okno plastové, opticky shodné se stávajícími - jednokřídle - otvírávě a výklopné, ovládání dosažitelné z podlahy - izolační trojsklo - teply izolační distanční rámeček - $Uw \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - součástí okna je dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu hl. 330mm 	1	0	1	přesný typ kování dle výběru investora a architekta součástí dodávky prvku jsou kotevní prvky pro ukojení výplň do otvoru a difuzní a parotěsné pásky po obvodě pro 3-stupňový systém utěsněné připojovací spáry