




p.č.	MÍSTN.	MÍSTO STAVBY	STAVBA	PRÁCE Z PLASTU					LIST Č.	1		
				NÁČRT	POPIS	ks.					CELK.	POZNÁMKA
						1.P.P.	1.N.P	2.N.P	3.N.P	STŘE		
1 P					<p>FRANCOUZSKÉ OKNO, NEBO ZDVIŽNĚ POSUVNĚ SKLOPNÉ DVEŘE (DLE CENY) 2100/2270 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM - PODKLAD - PURENIT - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		4				4	<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! DOPŘESNIT TYP A OTVÍRAVOST!!! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU</p>
2 P					<p>PLASTOVÉ OKNO 1800/1375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ, KLIKY $\frac{1}{3}$ OD SPODNÍ HRANY - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		3				3	<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU</p>
3 P					<p>SESTAVA, VCHODOVÉ DVEŘE A OKNO 1090/2145 + 710/1625 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - VCHODOVÉ DVEŘE - OKNO PŘISAZENÉ JENOKŘÍDLÉ, KLIKA $\frac{1}{3}$ OD SPODNÍ HRANY - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM - PODKLAD - PURENIT - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		1				1	<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! VOLBA PROSKLENÍ, TYPU KOVÁNÍ A BEZP. ZÁMKU! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU</p>
4 P					<p>PLASTOVÉ OKNO 600/750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ, KLIKA $\frac{1}{3}$ OD SPODNÍ HRANY - ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		1				1	<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU SKLO PÍSKOVANÉ</p>
5 P					<p>PLASTOVÉ OKNO 1800/750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ, KLIKA $\frac{1}{3}$ OD SPODNÍ HRANY- ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		3				3	<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU V KOUPELNĚ SKLO PÍSKOVANÉ</p>

- TYP KOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY DOPŘESNÍ INVESTOR PŘI OBJEDNÁVCE
- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. SKLADBU, BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKU A TYP IZOLAČNÍHO TROJSKLA UPŘESNÍ INVESTOR PŘI OBJEDNÁVCE S DODAVATELEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I VNITŘNÍ PARAPET, DEKOR DOPŘESNÍ STAVEBNÍK PŘI OBJEDNÁVCE
- ZPŮSOB UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077

p.č.	MÍSTN.	MÍSTO STAVBY	STAVBA	PRÁCE Z PLASTU					LIST Č.	2
				ks.					POČET Ks.	
		NÁČRT	POPIS	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	STŘE	CELK.	POZNÁMKA
6 P			PLNÉ PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE 1100/2270 mm - VCHODOVÉ DVEŘE, MIN. PRŮCHOZÍ ŠÍŘE 940 mm - PODKLAD - PURENIT - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH		1				1	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! VENKOVNÍ BARVA TMAVĚ ŠEDÁ NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU PURENITOVÝ PODKLAD DODÁVKA DODAVATELE OKEN
7 P			PLASTOVÉ OKNO 1800/750 mm - DVOUKŘÍDLÉ, KLIKA $\frac{1}{3}$ OD SPODNÍ HRANY- ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM - $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$		2				2	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU SKLO MATNÉ?
8 P			SEKČNÍ DOMOVNÍ GARÁŽOVÁ VRATA 4500/2270 mm - VČ. POHONU A DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ, PANEL VRAT TL. 67 mm - $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $U_{panelu} = 0,33 \text{ W/m}^2$		1				1	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT STAVEB. OTVOR! BARVY DLE STAVEBNÍKA NÁČRT PRO POHLED Z EXTERIERU OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, POČET KLÍČŮ, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, DLE DALŠÍ DOHODY
1 Z			SVĚTLOVOD VELUX DO ŠIKMÉ STŘECHY OK14 (Ø350 mm) BEZ OSVĚTLENÍ pozici upravit dle krovu!		3				3	SVĚTLOVOD DO ŠIKMÉ STŘECHY. PŘED OBJEDNÁNÍM ZAMĚŘIT!

- TYP KOVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY DOPŘESNÍ INVESTOR PŘI OBJEDNÁVCE
- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. SKLADBU, BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKU A TYP IZOLAČNÍHO TROJSKLA UPŘESNÍ INVESTOR PŘI OBJEDNÁVCE S DODAVATELEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I VNITŘNÍ PARAPET, DEKOR DOPŘESNÍ STAVEBNÍK PŘI OBJEDNÁVCE
- ZPŮSOB UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077