

**Oprava vnějšího pláště věže
kostela sv. Martina v Kostelci u Křížků**

I. Rozsah prací

a) Odstranit nesoudržné části vnějších omítek, omytí tlakovou vodou, vyčistit povrch zdiva, u soudržné omítky (jádro i štuk) zbrousit nátěr a připravit podklad pro sjednocující nátěr, pro obnovu vnějších omítek bude použita tradiční čistě vápenná jádrová omítková směs s hydraulickým účinkem o zrnitosti 0 - 2mm, s příměsí pucolánu a vyztužená rozptýlenými vlákny, pevné a soudržné omítky budou ponechány, architektonické prvky budou doplněny, podkladem pro aplikaci nových jádrových omítek bude vlhčené zdivo, v případě poškození obnaženého zdiva budou provedeny jeho vysprávkování spárováním případně doplntováním, *rozsah poškození (omítek i zdiva) posoudí uchazeč o zakázku vlastním průzkumem před podáním své nabídky*, nové omítky budou aplikovány tak, aby nedošlo k šíření výsušných prasklin, rozhraní mezi novými a historickými omítkami bude (dokud bude malta tvárná) pečlivě utahováno, je riziko vzniku dilatačních spár na rozhraní, proto je potřeba opakovaně vlhčit opravovanou partii, nanášené jádrové omítky budou štukovány, odpadlá a narušená místa původního štukování budou opravena, staré a nové plochy budou sjednoceny nátěrem s příměsí jemného písku (např. Keim Contact Plus), nátěr silikátový, odstín stávající. **Celková plocha fasády věže 251m² (včetně rozvinutých architektonických prvků)**

b) Odstranění nátěrů z plechové/Pozink/ krytiny věže oškrabáním a omytím, aplikace dvojnásobného nátěru, barva červenohnědá. **Plocha střechy věže 98 m².**

c) Demontáž makovice a kříže, repase a zlacení 24 karátovým zlatem, zpětná montáž /podmínkou je pouze demontáž a zpětná montáž, repasi a zlacení zajistíme/

II. Požadavek na zpracování nabídky

1. Nabídková cena bude obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu zakázky specifikovaným předloženým rozsahem prací, např. dodávku a postavení lešení, přesuny hmot, zakrytí výplní okenních a dveřních otvorů, odvoz a likvidaci odpadu, pomocný materiál atd., cenová kalkulace bude vycházet z položek cenové soustavy ÚRS - např. RTS Brno nebo Verlag Dashöfer apod.

Specifikace cen prací a dodávek v předloženém rozpočtu musí obsahovat:

a) Krycí list b) Rekapitulaci stavebních dílů c) Položkový rozpočet

Rozpočet nesmí obsahovat následující položky: rezerva, náklady na ubytování, koordinační činnost, zařízení staveniště pouze do 3,5%.

Nabídka bude předložena v digitální formě

neuzamčený formát .xlsx

odesláním na mailovou adresu

pesat.ales@centrum.cz

do 12,00 hod dne 18. 2. 2022

Prohlídka místa plnění: pátek 4. 2. 2022 v 10,00 hod

Adresa: Praha-východ, Kostelec u Křížků, kostel sv. Martina