



LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT			
OZNAČ.	POPIS HMOTY	OZNAČ.	POPIS HMOTY
	STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ "LINEDEK" (přesný typ vybere investor, barva odstín šedě)	90 m2	Materiál FeZn lakovaný lech tl. 0,6; RŠ 670 mm

POZNÁMKA
Pro výstup do podstřešního prostoru jsou navrženy stahovací nebo vyklápěcí schody např. WIPPRO Edition Modell GM4 Isotec zateplené, s protipožární odolností EI-30. Při rozhodnutí, že mezistřešní prostor bude používán pro umístění technologií (pro tepelné čerpadlo, centrální klimatizační jednotku, solární technologii,...), bude nutné provést vstup pouze vyklápěcím, protipožárním poklopem velikosti 800/1000 mm, pro jednodušší manipulaci s technologií. přístup umožní přenosný hydraulický vysouvací žebřík dl. 3800 mm. Střešní výlez je navržený o velikosti 600/600 mm tak, aby se jednoduše dala provést revizní prohlídka komín. spalin.

SOUHRNNÉ INFORMACE O ZASTŘEŠENÍ		
POPIS POLOŽKY	HODNOTA	M.J.
STŘECHA "KOMFORT" 200+0 NOSNIKY Y175C DL. 4500 MM	28	KS
STŘECHA "KOMFORT" 200+0 VLOŽKA YTONG+200 (249x200x599 mm)	387	KS
STŘECHA "KOMFORT" 200+0 ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRO YTONG+100 DL. 8850 MM	7	KS
STŘECHA "KOMFORT" 200+0 VLOŽKA YTONG+100 (249x100x599 mm)	98	KS
ZASTŘEŠENÁ PLOCHA (PŮDORYSNÁ PLOCHA)	85,50	M2
PLOCHA STŘECHY - PLOCHA KRYTINY (PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA)	98,70	M2
ZASTAVĚNÁ PLOCHA	81,00	M2
FALCOVANÁ KRYTINA LINEDEK RŠ 670 MM VČETNĚ ODPADU 10%	108,60	M2
MULTIPOR 200 (ZATEPLENÍ STŘECHY YTONG "KOMFORT")	270	KS
CELKOVÁ DÉLKA OKAPŮ	18,90	MB

±0.000 203,650 m n. m.

Vypracoval Ing.Petr Brehm	Zodp. projektant	Tech. kontrola Ing. Ivo Švarc	SUPPORT DESIGN s.r.o. tel.: 608 107 357 formát 3 x A4 datum červen 2019 účel DPS č. zakázky 1903 č. kopie archivní č. Měřítka 1:50 č. výkresu D.1.1.B.06
Kreslil Ing.Petr Brehm		AO: 0300984	
Investor Jiří a Lenka Kafkovi, Arbesova 1781, Žatec			
Akce Projektová dokumentace pro stavební povolení Novostavba RD Lounská ul. Žatec, p.p.č.: 2218/4			
Obsah výkresu S01 - PŮDORYS STŘECHY			