



LEGENDA POZEDNICOVÝCH VĚNCŮ				
OZNAČENÍ	POPIS POLOŽKY	TYP PŘEKladu	KS	POZNÁMKA
V45	UKONČOVACÍ VĚNEC obvodové zdívo tl. 450 mm	příčkovka tl. 100 mm po obvodě tep. izolace vata Rockwool tl. 50 mm armatura+ beton C20/25 XC1	2 ks	vodorovná armatura Roxor d10 mm 5x třmínky Roxor d6 mm á 300 mm
V30	UKONČOVACÍ VĚNEC obvodové zdívo tl. 300 mm	příčkovka tl. 100 mm po obvodě tep. izolace vata Rockwool tl. 50 mm armatura+ beton C20/25 XC1	2 ks	vodorovná armatura Roxor d10 mm 5x třmínky Roxor d6 mm á 300 mm
PN5	NOSNÝ PŘEKlad YTONG pro otvor š. 900 mm	Nosný překlad dl. 1300 mm NOP II/4/23 (300x249x1300 mm)	1 ks	nosný překlad uložit do maltového lože, pozor na orientaci, potřebné uložení 150 mm!

LEGENDA NOSNÝCH A NENOSNÝCH PŘEKladŮ				
OZNAČENÍ	POPIS POLOŽKY	TYP PŘEKladu	KS	POZNÁMKA
PN1	NOSNÝ PŘEKlad YTONG pro otvor š. 1000 mm	Nosný překlad dl. 1500 mm NOP III/3/22 (250x249x1500 mm)	2ks (200) 4ks (250)	oba nosné překlady uložit do malt. lože, pozor na orientaci, potřebné uložení 175 mm, min. 120 mm!
PN2	NOSNÝ PŘEKlad YTONG pro otvor š. 2000 mm	Nosný překlad dl. 2500 mm NOP VI/4/14 (300x249x2500 mm)	2 ks	nosný překlad uložit do maltového lože, pozor na orientaci, potřebné uložení 250 mm, min. 200 mm!
PN3	NOSNÝ PŘEKlad YTONG pro otvor š. 1250 mm	Nosný překlad dl. 1750 mm NOP IV/2/15 (200x249x1750 mm)	2 ks	nenosný překlad uložit do maltového lože, na výšku 249 mm, potřebné uložení 175 mm, min. 120 mm!
PN4	NOSNÝ PŘEKlad YTONG pro otvor š. 1250 mm	Nosný překlad dl. 1750 mm NOP IV/3/20 (250x249x1750 mm)	2 ks	nenosný překlad uložit do maltového lože, na výšku 249 mm, potřebné uložení 175 mm, min. 120 mm!
NE1	NENOSNÝ PŘEKlad YTONG pro otvor š. 700 a 800 mm	Nenosný překlad dl. 1250 mm NEP 10 (100x249x1250 mm)	5 ks	nosný překlad uložit do maltového lože, pozor na orientaci, potřebné uložení 250 mm, min. 200 mm!
UP1	VĚNCOVÝ PROFIL "YQ U" pro překlad š. 450 mm	Ukončovací věncový profil "YQ U" "YQ U" profil Ytong -2x YQ U 225 (pro mont. překl.2x225/249/599 mm)	11 ks (2x)	nenos. překl. s tepel. izolací EPS do malt. lože, na výšku 249 mm, uložení 175 mm, min. 120 mm!
UP2	VĚNCOVÝ PROFIL "YQ U" pro překlad š. 450 mm	Ukončovací věncový profil "YQ U" "YQ U" profil Ytong -2x YQ U 225 (pro mont. překl.2x225/249/599 mm)	57 ks (2x)	typová příhradová výztuž pro armování stropů rovná výztuž 3x8mm, 2x třmínek 5mm "vlnovec"
UP3	VĚNCOVÝ PROFIL "U" pro zdívo š. 250 mm	Ukončovací věncový profil "U" "U" profil Ytong - U250 (pro mont. překl. 250/249/599 mm)	36 ks	standard výztuž 2x+3x Roxor 10 mm, třmínky d=6mm, třmínky á 500 mm, beton min. C20/25
UP4	VĚNCOVÝ PROFIL "U" pro zdívo š. 200 mm	Ukončovací věncový profil "U" "U" profil Ytong - U200 (pro montáž věnce 200/249/599 mm)	30 ks	standard výztuž 2x+3x Roxor 10 mm, třmínky d=6mm, třmínky á 500 mm, beton min. C20/25

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZNAČENÍ		NÁZEV MÍSTN.	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)	PODLAHA POVRCH	M2	STROPY STĚNY
3.NP	3.01	TECHNICKÁ MÍSTN.	0,50–2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	32,05	STĚNY
				DLAŽBA 300/300 mm		STĚRKA SE SÍTOVNOU+ŠTUKOVÁ OMÍTKA
	3.02	PŮDA	0,50–2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	32,17	STĚRKA SE SÍTOVNOU+ŠTUKOVÁ OMÍTKA
				DLAŽBA 300/300 mm		STĚRKA SE SÍTOVNOU+ŠTUKOVÁ OMÍTKA

±0.000		203,650 m n. m.	
Vypracoval Ing.Petr Brehm		Zodp. projektant	
Kreslil Ing.Petr Brehm		Tech. kontrola Ing. Ivo Švarc	
Investor Jiří a Lenka Kafkovi, Arbesova 1781, Žatec		AO: 0300984	
Akce Projektová dokumentace pro stavební povolení Novostavba RD Lounská ul. Žatec, p.p.č.: 2218/4		formát 6 x A4	
		datum červen 2019	
		účel DPS	
		č. zakázky 1903	
		č. kopie	
		archivní č.	
Obsah výkresu S01 – PŮDORYS PŘEKladŮ 3.NP		Měřítko 1:50	
		Č. výkresu D.1.2.B.04	