

Střecha hlavní

Položka	Výrobek	MJ	Výměra	Poznámka
PVC fólie kotvená	Dekplan 76 - 1,5 mm	m2	57,1	vč. svislých částí a atik
netkaná textilie	Filtek 300	m2	57,1	vč. svislých částí a atik
spádové klíny 2%	EPS-100S, tl.40-155 mm	m2	42,0	
izolace tepelná	EPS-100 grey, tl.180 mm	m2	46,0	
izolace tepelná	EPS-100 grey, tl.60 mm	m2	15,3	horní a vnitřní strana atik
parozábrana	Glastek 40 Special	m2	50,4	vč. vytažení na atiku 150 mm
bednění	OSB3, tl.15 mm, šířka 360 mm	bm	31,2	vč. laťování 40/60 mm á 625 mm
bednění v místě prostupů	OSB3, tl.15 mm	m2	0,8	
odvětrání kanalizace DN110	Topwet TWOP 110 PVC	ks	2,0	
prostupka VZT DN125	Topwet TWUT 138	ks	1,0	
průchodka pro komín D200	atyp viplanyl	ks	1,0	výška 150 mm nad krytinu
okapnice	viplanyl, RŠ170	bm	31,2	
atikový chrlič DN100	Topwet TWCE 110 PVC	ks	1,0	vyhříváný

Střecha vedlejší

Položka	Výrobek	MJ	Výměra	Poznámka
PVC fólie kotvená	Dekplan 76 - 1,5 mm	m2	40,2	vč. svislých částí a atik
netkaná textilie	Filtek 300	m2	40,2	vč. svislých částí a atik
spádové klíny 2%	EPS-100S, tl.40-130 mm	m2	33,8	
bednění	OSB3, tl.15 mm, šířka 160 mm	bm	21,4	
bednění	OSB3, tl.15 mm, šířka 100 mm	bm	3,8	
okapnice	viplanyl, RŠ170	bm	21,4	
rohová lišta	viplanyl, RŠ200	bm	3,8	vč. vymežujících latí 50/20 mm á 500 mm
atikový chrlič DN100	Topwet TWCE 110 PVC	ks	1	vyhříváný