

## Specifikace výrobků

Ozn.	Popis	Kusů			
		I.NP	II.NP	CELKEM	
1	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí rozměru: 550/800mm.Zasklení izolačním trojsklem, bez členění. Atypický výrobek.	4	0	4	
3	Plastové okno dvoukřídlové, otevíravé a sklápěcí rozměru: 1150/1100mm + nadsvětlík 1150/700 – sklápěcí..Zasklení izolačním trojsklem, bez členění. Atypický výrobek. <b>1 ks v IINP EI30DP1,pevné.</b>	6	6	12	
5	Hliníkové vchodové dveře, dvoukřídlové, posuvné, ovládané na čidlo. Š. průchodu 1200mm. Rozměr: 2600/2100mm + nadsvětlík 2600/600mm (řešen jako pevné prosklení). <u>* šířku upravit dle zateplení</u> Atypický výrobek. Při výpadku el.energie musí zůstat uzavřené a zároveň bude umožněno jejich snadné ruční ovládání bez použití nástrojů a jakékoliv pomocné mechanizace.	1	0	1	
6	Plastové balkonové dveře - jednokřídlové, rozměru 1450/2100mm. Řešit jako pevné prosklení, zasklené izolačním trojsklem. Atypický výrobek.	3	0	3	
7	Plastová celoprosklenná stěna – řešit do stavebního otvoru 4200/2100. Členění na 3 sekce vizuelně shodné s pozice 4 – rozměr 1 sekce: 1400/1550 – pevné prosklení + nadsvětlík 1400/550 – otevíravý a sklápěcí. Atypický výrobek.	1	0	1	
8	Plastová celoprosklenná stěna – řešit do stavebního otvoru 2900/2350. Členění na 2 sekce vizuelně shodné – rozměr 1 sekce: 1450/1550 – pevné prosklení + nadsvětlík 1450/750 – otevíravý a sklápěcí. Atypický výrobek.	1	0	1	
9	Plastové vchodové dveře, jednokřídlové, plné, zateplené, rozměr:1150/2000+ nadsvětlík 1150/350-pevný, neotevíravý.. Atypický výrobek.	0	1P		1P
10	Plastové vchodové dveře, jednokřídlové, plné, zateplené, rozměr:950/2200. Atypický výrobek.	1L	0	0	1L