

Produkt	Popis/Číslo artiklu	Ks/m <sup>2</sup>	Km <sup>2</sup>	Km <sup>3</sup>	Spotreba (m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> )	Spotreba (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	Objem (m <sup>3</sup> )
---------	---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--	--	-------------------------

Porotherm							
Profi 30 T malta							
667141	Pth 30 T Profi malta P8 - 60 248/300/249 (60)						195
		60,00	16,00		2		

Profi 30 malta							
667097	Porotherm 30 Profi malta R P12 - 96						90
		96,00	23,00		0		
667202	Porotherm 30 Profi malta P10 - 80						1 691
		80,00	16,00		11		
667205	Porotherm 30 Profi malta 1/2 P12 - 160						78
		160,00	32,00		0		

Profi 14 malta							
667401	Porotherm 14 Profi malta P8 - 80						937
		80,00	8,00		6		

Preklady							
Preklady KP 14							
64168210	Porotherm KP 14,5 1000 - 30						1
					17,92		
64168212	Porotherm KP 14,5 1250 - 30						7
					22,40		

Služby							
66991826	Poplatok za rozbalenie - tehla a ostatné						183

**PONUKA TONDACH + POTREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO:**

Evidenčné číslo :

91670294**Množstvo**

SAMBA 11 základná	2640
SAMBA 11 hrebeňová	38
SAMBA 11 vetracia	48
Hrebeňáč drážkový	119
Prichytka hrebeňáča	123
Vetrací pás Extreme 5000x370 mm (AL)	8
Ochranný vetrací hrebeň 1000x55 mm(polypropylén)-čierny	58
Ochranný pás proti vtákom 5000x100mm (PVC)	12
MULTI - TAPE DT univerzálna lepiaca páska (obojsstranná), 38mm x 50m	2
Tondach FOL N - 120 g/m <sup>2</sup>	4
Rozbočovací hrebeňáč Y	2
Koncový hrebeňáč kvapka	4
Držiak hrebeňovej laty s klincom - pevný 30mm	46
Skrutkový kliniec s podložkou	6
Odkvapový plech pod fóliu 2000 x 170 mm Al	29

**SPOLU PONUKA:**

## Technické parametre strechy:

Plocha strechy: (m <sup>2</sup> )	233	Odkvapová hrana: (m)	57,5
Hrebeň: (m)	4,2	Pravá okrajová hrana: (m)	
Náročie: (m)	36,7	Ľavá okrajová hrana: (m)	
Úžľabie: (m)			

## Technické informácie:

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 532 z r. 2002 § 26: Strešná konštrukcia musí zachytávať sneh a ľad tak, aby neohrozovali prevádzku, bezpečnosť ľudí a trvanlivosť prilahlých stavebných konštrukcií.

Podľa Občianskeho zákonníka § 420: Investor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému svojou prevádzkovou činnosťou.

Protisnehové zábrany navrhuje projektant podľa STN 73 1901 „Navrhovanie striech“. Význam a účinnosť protisnehových zábran (protisnehová škridla, protisnehové háky) je v ich celoplošnom rozmiestnení. Protisnehová mreža sa používa len v kombinácii s protisnehovými zábranami celoplošne rozmiestnenými. Navrhujú sa na základe sklonu strechy a zaťaženia snehom (podľa oblasti). Vhodné rozmiestnenie prekonzultujte so stavebným dozorom a realizačnou firmou. Snehové oblasti, určenie počtu snehových zábran, schémy rozmiestnenia nájdete na [www.wienerberger.sk](http://www.wienerberger.sk). Pri výbere protisnehových škridiel je potrebné dané množstvo odpočítať od množstva základných škridiel.

### Poznámka:

#### Upevňovanie skladanej krytiny

Podľa pravidiel pre navrhovanie a zhotovovanie striech je vhodné prichytávať krytinu kvôli zaťaženiu vetrom na to určenými príchytkami (klince, skrutky odolné proti korózii alebo nami určené príchytky). Zaťaženie vetrom nám určuje mapa vetrových oblastí pre územie SR. Bez ohľadu na sklon strechy je potrebné mechanicky prichytiť každú škridlu na: štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte, odkvapovej hrane. **Potrebný počet príchytiek konzultujte so svojim projektantom a stavebným dozorom. Bližšie informácie nájdete na [www.wienerberger.sk](http://www.wienerberger.sk).**

Označenie dodávky	Množstvo
Porotherm 30 T Profi P8 248x300x249 , 60ks/pal, 16ks/m2	195ks
Porotherm 30 Profi R P12 175x300x249 , 96ks/pal	96ks
Porotherm 30 Profi P10 250x300x249 , 80ks/pal, 16ks/m2	1 760ks
Porotherm 30 Profi 1/2 P12 125x300x249 , 160ks/pal	78ks
Porotherm 14 Profi P8 500x140x249 , 80ks/pal, 8ks/m2	960ks
PTH Preklad KP 14,5/71/1000 , 30ks/pal	1ks
PTH Preklad KP 14,5/71/1250 , 30ks/pal	7ks
Poplatok rozbalenie - tehla a ostatné	93ks
Poplatok rozbalenie - preklady	8ks
TYTAN lepidlo PU tenkovrstvové 750ml (pištoľ.) , 12ks/bal., 840ks/pal.	38ks