

výplně otvorů, barva světlá (smrk, borovice atp.)**okna dům****okna hliníková, 3skla, důraz na izolační vlastnosti tepelné**

3000x1500mm (š x v), trojdílné symetrické, pevné sloupky, středový díl fix, boční otvíratelné + ventilace + sítě proti hmyzu	2ks
1800x1500mm (š x v), dvoudílné symetrické, pevný středový sloupek, otvíratelné + ventilace + sítě proti hmyzu	1ks
1000x1500mm (š x v), jednodílné, otvíratelné + ventilace + sítě proti hmyzu	1ks
1500x600mm (š x v), jednodílné, ventilace	2ks
1250x600mm (š x v), jednodílné, ventilace	1ks
1000x600mm (š x v), jednodílné, ventilace	3ks

dveře dům**dveře hliníkové, důraz na izolační vlastnosti tepelné**

900x2100 (š x v), otevírání dovnitř, pravé, částečně prosklené, neprůhledné, pro klasické kliky – ne madlo	2ks
--	-----

dveře plastové do kotelny

1000x2100 (š x v), otevírání ven, panty vpravo, plné, pro klasické kliky – ne madlo	1ks
---	-----

(alternativně možno nacenit v hliníku ve standardu výše)

vrata dílna

vrata sekční, zateplené, otvor 2500x2500, plná, elektrický pohon	1ks
--	-----

zastínění

žaluzie, lamely Z (alternativně prosím cenu na variantu PROTAL), důraz na ticho při větru, včetně kastlíku a lyžin – předsažený do zateplení (polystyren 200mm), elektrický pohon (bez řízení a ovladačů, bude řešeno externě)

3000x1500mm (š x v)	2ks
1800x1500mm (š x v)	1ks
1000x1500mm (š x v)	1ks