



DŘEVĚNÝ ZÁKLOP PRKNA - pouze v místě půdy
 TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL (ISOVER) 180 mm
 TEPELNÁ IZOLACE ROCKWOOL (ISOVER) 220 mm vystřídát spáry
 NOSNÝ ROŠT PODHLEDU KNAUF D 2
 SDK DESKY KNAUF WHITE 12,5 mm
 (SDK DESKY KNAUF GREEN 12,5 mm- v koupelnách)

BRAMAC CLASSIC
 DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 mm
 DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40 mm
 DIFÚZNÍ FOLIE BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140
 KONSTRUKCE KROVU - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY KASPER

SKLADBY PODLAHY viz. výpis
 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL -protiradonová izolace
 PENETRACE DEKPRIMER
 BETONOVÁ DESKA C12/15 tl. 150 mm+KARI SÍŤ 150/6-150/6
 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
 HLITNĚNÝ NÁSYP ZEMINOU