



Výpis překladů

Ozn.	Překlad	Rozměry [mm]	Hmotnost [kg]	Počet [Ks]	Poznámka
X1	Nosný překlad NOP V/5/23	375 x 249 x 2500	156	7	+ 80 mm EPS
X2	Nosný překlad NOP VII/5/18	375 x 249 x 2000	196	1	+ 80 mm EPS
X3	Nosný překlad NOP II/5/23	375 x 249 x 1300	101	2	+ 80 mm EPS
X4	Nosný překlad NOP IV/5/23	375 x 249 x 1750	137	1	+ 80 mm EPS
X5	U profil + beton C20/25 + výztuž	300 x 249 x 599	15,5	1	půdorys L - 6 ks, viz statika
X6	Nosný překlad NOP II/4/23	300 x 249 x 1300	81	2	
X7	HEB 200 + pásovina 100/8	4400	270	1	viz statika a TZ
X8	HEB 200 + pásovina 100/8	2200	135	1	viz statika a TZ

- nad otvory v příčkách budou nosné překlady NEP 10 (100 x 249 x 1250) - 6 Ks (26 Kg) a NEP 15 (150 x 249 x 1250) - 2 Ks (39 Kg)

Legenda místností

Ozn.	Účel	Plocha [m ²]	Podlaha	Úpravy povrchů		Poznámka
				Stěny	Strop	
101	Závětlí	1,71	Keramická dlažba	P7 Lehčená omítka systémová	Dřevěné podbití	keramický soklik v = 300 mm
102	Závětlí	4,78	Keramická dlažba	P1 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm
103	Pracovna	8,63	Laminátové vlasy	P3 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	podlaha bude ukončena lištou
104	Chodba	7,94	Keramická dlažba	P1 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm
105	Pokoj	12,17	Laminátové vlasy	P3 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	podlaha bude ukončena lištou
106	Pokoj	12,17	Laminátové vlasy	P3 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	podlaha bude ukončena lištou
107	Obývací pokoj	16,80	Laminátové vlasy	P3 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	podlaha bude ukončena lištou
108	Terasa	8,40	Betonová dlažba	P5 Lehčená omítka systémová	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 300 mm
109	Kuchyně	16,00	Keramická dlažba	P1 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm, v. obkladu 0,6 (0,9) m
110	Spíž	1,39	Keramická dlažba	P1 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm
111	Technická místnost	10,20	Keramická dlažba	P2 Vápenosádrová omítka, ker. obklad	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm, v. obkladu 2,1 m
112	Koupelna s WC	7,33	Keramická dlažba	P2 Vápenosádrová omítka, ker. obklad	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm, v. obkladu 2,1 m
113	WC	1,50	Keramická dlažba	P1 Vápenosádrová omítka, ker. obklad	Vápenosádrová omítka	keramický soklik v = 100 mm, v. obkladu 2,1 m
114	Ložnice	13,49	Laminátové vlasy	P3 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	podlaha bude ukončena lištou
115	Šatna	5,33	Laminátové vlasy	P3 Vápenosádrová omítka	Vápenosádrová omítka	podlaha bude ukončena lištou
Obýtná plocha		127,84				

Legenda hmot

- Obvodové zdivo Ytong Lambda YQ P2-300 tl. 450 mm na tenkovrstvou zdicí maltu
- Vnitřní nosné zdivo Ytong P4-500 tl. 300 mm na tenkovrstvou zdicí maltu
- Přesné příčkovky Ytong P2 - 500 tl. 100 a 150 mm na tenkovrstvou zdicí maltu
- Vápenopískové tvárnice Silka S12-1600 tl. 100 mm na tenkovrstvá zdicí malta Silka pro vápenopískové tvárnice
- Betonová bednicí tvárnice pilířová PT 30/21 - vyztužena dle statického výpočtu

±0,000 = 218,050 m n.m.

Dokumentace k územnímu souhlasu a k ohlášení stavby

Vypracoval a kreslil: Ing. Robin Zelinka	Zodp. projektant: ING. M. ČECH	Ing. Robin Zelinka Projektová činnost ve výstavbě Sikava 2, 695 48 IČ: 87328488 tel. 605 18 48 54 www.projekt11.cz	
Stavební úřad: Kyjov	Místo stavby: Hýslý	Čís. zakázky:	18-05-16/Z
Objednatel: Karel Sehnal, Mgr. Martina Sehnalová		Stupeň dok.:	DUS+ DOS
Akce: Novostavba rodinného domu na parcele 387/1 v k.ú. Hýslý		Datum:	V/2015
Objekt: SO.01 Rodinný dům		Formát:	6xA4
Obsah: Půdorys 1NP		Měřítko:	Výkres č.: 2
		1 : 50	