



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	SKLADBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA	
101	ZADVEŘÍ	3,80	KERAM. DLAŽBA+SOKL	P1	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	VÝŠKA SOKLU 80mm	
102	CHODBA	6,93	LAMINÁTOVÉ	P3	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK		
103	POKOJ č.1	10,71	LAMINÁTOVÉ	P3	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK		
104	POKOJ č.1	11,21	LAMINÁTOVÉ	P3	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK		
105	POKOJ č.1	9,62	LAMINÁTOVÉ	P3	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK		
106	TEH.MÍSTNOST	2,98	KERAM. DLAŽBA+SOKL	P1	VÁPENNÝ ŠTUK	VÁPENNÝ ŠTUK	VÝŠKA SOKLU 80mm	
107	WC	1,80	KERAM. DLAŽBA	P1	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÝ ŠTUK	VÝŠKA OBKLADU 2500mm	
108	KOUPELNA	4,28	KERAM. DLAŽBA NA HYDROIZ. STĚRKU	P2	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÝ ŠTUK	VÝŠKA OBKLADU 2500mm	
109	OBÝVACÍ POKOJ+KK	32,40	LAMINÁTOVÉ	P3	VÁPENNÝ ŠTUK/KERAM.OBKLOD	VÁPENNÝ ŠTUK	VÝŠKA OBKLADU 800-1400mm	
CELKOVÉ UŽITNÉ PROSTORY							PLOCHA:	83,80m²

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 broušená, tl. 300mm 300/249/248mm, NA PUR PĚNU
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO POROTHERM 14 broušená, tl. 140mm 140/249/497mm, NA PUR PĚNU
- KOMINOVÉ TĚLOSO HELUZ KLASIK DN200
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F tl. 150mm

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- 3x překl. PTH 23,8-175+tep. izolace EPS tl. 90mm, celkem 6ks
- 3x překl. PTH 23,8-150+tep. izolace EPS tl. 90mm, celkem 1ks
- 3x překl. PTH 23,8-100+tep. izolace EPS tl. 90mm, celkem 2ks
- 1x překl. PTH 11,5-125, celkem 7ks

