

LUBEX WTO 5

Bílý technologický olej

OBECNÝ POPIS

Olej LUBEX WTO 5 je vysoce rafinovaný čirý olej bez zápachu, obsahu aromat a stabilizátorů. Je chemicky stabilní a vyznačuje se vysokou kvalitou a excelentní barevnou stálostí.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Olej LUBEX WTO 5 se používá jako mazací, nebo technologický procesní olej v papírenském, textilním a gumárenském průmyslu a všude tam, kde je důležitá vysoká čistota a kvalita výrobku.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI (TYPICKÁ DATA)

Skupenství	kapalné	
Barva	čistá, bezbarvá	
Hustota při 20°C	0,8-0,84 kg/l	dle normy STN EN ISO 3838
Kinematická viskozita při 40°C	4,0 – 5,4 mm ² /s	dle normy STN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	min. 135°C	dle normy STN EN ISO 2592
Bod tuhnutí	max. -19°C	dle normy STN EN ISO 3016

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

- Potřebné informace najdete v nejaktuálnějších bezpečnostních listech (BL), které jsou k dispozici u autorizovaného dovozce T-LAB, s.r.o.

POZNÁMKY

- Olej LUBEX WTO 5 skladujte dobře uzavřené v původních obalech, při teplotě od +5°C do +40°C po dobu 24 měsíců.
- LUBEX WTO 5 je k dispozici v 5, 25, 204 a 1000litr kontejnerech